

移动厕所报价配置单

产品名称		简介		产品特点	单位	数量	单价	合计
移动厕所	产规规格	3.5*9.0*3.5米m 长x宽x高		1、厕所材质表面经特殊工艺加工处理，精工制作而成，款型别致，品种繁多，美观大方、稳固耐用； 2、整体框架采用加厚镀锌方钢焊接而成，强度高，抗风压； 3、顶部材料采用特殊防水精密焊接工艺及精细硅胶密封处理，彻底解决漏水之患； 4、所有岗亭都是加工成成品，接上合适电源，即可使用。	台	1		
	产品型号	移动厕所						
								
	生产周期	15天						
说明：本公司拥有专业设计团队，可根据您城市的发展需求，环境特点，文化内涵量身定制。 款式参照→								
项目	结构	材料构成以及制作工艺						
墙体部分	框架	由主体龙骨120*120*3.0mm和副龙骨50*100*2.0mm/20*40*1.5mm的镀锌方管呈田字架满焊接而成						
	外墙	外墙面板采用1.2mm镀锌瓦楞板。颜色可定制。						
	保温层	墙内填充挤塑板保温层						
	内墙	内墙面采用采用8mm竹木纤维板装饰。颜色可定制						
	窗	固定采光玻璃窗磨砂玻璃						
	门	采用镀锌钢结构框架和304不锈钢重型铰链，配304不锈钢把手锁组成的自制钢结构合页门。						
底部部分	框架	由主体龙骨120*120*3.0mm热镀锌方管和副龙骨80*80*2.0mm/60*40*2.0mm/40*20*1.5的镀锌方管呈“井”字架焊接而成。						
	承重板	采用20mm玻镁防火板做基层。。其有防火、防潮、防水、防腐等特性。						
	地面板	地面采用600*600防滑瓷砖铺设瓷砖，使用瓷砖专用美缝剂填充防滑防水						
顶部部分	框架	由主体龙骨40*80*2.0mm/20*40*1.5mm的镀锌方管焊接造型						
	顶部吊顶	吊顶采用PVC扣板，上铺20*40*1.5mm镀锌方管加强筋。						
	封顶材质	屋顶铺设彩钢板+防水卷材+刨花板，采用结构胶封边						
洁具部分	蹲便器	陶瓷蹲便器，感应式《箭牌》				洗手盆	陶瓷洗手盆/台上盆，	
	小便器	小便斗，感应式《箭牌》				配件	含水龙头（常规品牌）及五金	
	烘手机	MODUN牌烘手机				拖把池	陶瓷拖把池	
	排风扇	吸顶式换气扇				指示牌	亚克力温馨标识指示牌-定制型	
水/电配置	给水排水管	给水管25mm采用PPR丰日管，排水50mm管采用PVC丰日管				配电箱	8回路/63A弱电保护/32A单P正泰	
	电线	起凡电缆电线（纯铜）				开关插座	86型西门子/公牛（白色）	
	灯	吸顶灯-飞利浦				排污方式	≥Φ110PPR管道直排	
其他	厕所隔断	抗倍特隔断						
	向日葵	雪弗板uv彩印向日葵花朵						
	立体字	10mm雪弗板立体字：“toilet”						
	发光字	定制铁艺发光立体广告字-卫生间						
	发光字背景板	镀锌钢板焊接造型						
	封边	整体结构连接采用结构胶封边						
	油漆	金属氟碳底漆、氟碳面漆						
款式如右上图（具体以实物为准）								
备注：此报价单属公司内部保密文件，未经允许不得外传								