

1 开标一览表

开标一览表

供应商名称：青岛海信网络科技股份有限公司

招标编号：PYCG201202155

项目名称	投标报价（元）
平阳县智慧公交系统采购	大写：壹仟贰佰零柒万柒仟壹佰圆整 小写：1207100.00

1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、特殊工具费及随机易损件费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费（含食宿、差旅费等）、验收费、设备及材料保管费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），采购代理服务及其它需要的费用。

2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3、此表统一格式，不得自行增减内容。

供应商全称（盖章）：青岛海信网络科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

杨智杰

日期：2021年1月25日



2 详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：平阳县智慧公交系统采购

项目编号：PYCG201202155

序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	智能公交调度系统-基础数据管理	海信、青岛	型号：海信公交智能调度系统软件 v6.0 2016SR097307 主要配置、规格：基础数据管理模块主要对公交企业、线路、车辆等基础的静态信息进行存储与管理，实现公交行业基础设施常态化、精细化、一体化的监管和维护，详细功能请参见详细方案。	1	40000	40000	
2	智能公交调度系统-计划排班	海信、青岛	型号：海信公交智能调度系统软件 v6.0 2016SR097307 主要配置、规格：配置线路运行时刻表的基本参数：线路配车数，始发站和签票点配车数量、线路平均周转时间、线路首末班发车时间、高峰段的起止时间、高峰段内的发车间隔、高峰段内的周转时间、高峰段内的调度站和签票点停靠时间等，详细功能请参见详细方案。	1	142000	142000	
3	智能公交调度系统-智能调度	海信、青岛	型号：海信公交智能调度系统软件 v6.0 2016SR097307 主要配置、规格：通过车辆回场时间智能预测、发车时刻自动优化和调整算法，系统实现晚点、故障、人员假事等异常事件的处理和替班、烂班、调点等处置手段的自动发车调度。通过实时分析或预测人车资源状态，对实时运营过程中出现的异常事件实现自动检测或提前预测，采用人工调度与自动调度相结合的方式实现公交的智能化调度，详细	1	193000	193000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			功能请参见详细方案。				
4	智能公交调度系统-中心监控	海信、青岛	型号：海信公交智能调度系统软件 v6.0 2016SR097307 主要配置、规格：系统通过 GIS 监控实现对线路及车辆的实时监控和车辆指挥，实现车辆跨线运营、严重超速、发车间隔过大等异常运营情况的监控报警，利用主副站监管实现车辆早点、晚点及主副站空点的监管。系统具备北斗和 GPS 的双模定位功能，并实现统一存储。通过视频、ADAS 系统对车辆驾驶员实施动态监管，详细功能请参见详细方案。	1	129000	129000	
5	智能公交调度系统-数据查询	海信、青岛	型号：海信公交智能调度系统软件 v6.0 2016SR097307 主要配置、规格：支持排班信息、发车综合信息等的信息查询以及各类统计报表的查询，详细功能请参见详细方案。	1	95000	95000	
6	智能公交调度系统-室内发车屏	易达、青岛	型号：易达定制 主要配置、规格：49 寸无线 LCD 发车屏；亮度 500cd/m ² ；对比度:2000:1；背光模组: LED；屏幕比例 16:9；含 LCD 液晶户外箱体，嵌入式 LCD 机顶盒，发车屏嵌入式软件，4G 通讯模块，设备安装调试等	8	7800	62400	
7	公交企业资源管理系统-系统管理	海信、青岛	型号：海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格：系统管理实现基础数据管理、用户管理、参数管理、站节牌管理、报表管理等功能，详细功能请参见详细方案。	1	57000	57000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
8	公交企业资源管理系统-运营管理	海信、青岛	型号：海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格：运营管理是公交企业的核心管理业务，实现对整个企业内所有线路运营情况，包括计划排班、车次管理、包车管理、运行监管、结转管理及营运统计分析等工作进行统一管理，详细功能请参见详细方案。	1	83000	83000	
9	公交企业资源管理系统-安全管理	海信、青岛	型号：海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格：安全管理完成驾驶员安全信息、稽查管理、事故管理、驾驶员年审换证等信息的管理和设置，并提供相关报表进行数据统计分析，详细功能请参见详细方案。	1	75000	75000	
10	公交企业资源管理系统-服务管理	海信、青岛	型号：海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格：服务质量管理包括乘客的投诉表扬管理、服务稽查、驾驶员星级考评、分公司绩效考核、失物管理和数据统计分析工作，详细功能请参见详细方案。	1	62000	62000	
11	公交企业资源管理系统-机务管理	海信、青岛	型号：海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格：建立一车一档管理体系，包含新车购置、运营、维修、年检、报废全过程信息记录，详细功能请参见详细方案。	1	123000	123000	
12	公交企业资源管理系统-物资管理	海信、青岛	型号：海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格：实现与维修厂智能化管理系统物资管理子系统的数据接入功能，实现物资管理、采购管理、仓库管理、库存管理	1	104000	104000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			等功能,详细功能请参见详细方案。				
13	公交企业资源管理系统-票务管理	海信、青岛	型号:海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格:票务管理应用于公交企业的票务相关业务的信息化管理,实现公交票务信息资料 and 人员交款信息,车辆营运收入信息的统筹管理,以及一系列日常报表的管理,详细功能请参见详细方案。	1	66000	66000	
14	公交企业资源管理系统-人资管理	海信、青岛	型号:海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格:人资管理主要管理公交员工的基本信息,包括员工考核、薪资管理以及数据报表,详细功能请参见详细方案。	1	74000	74000	
15	公交企业资源管理系统-企业管理	海信、青岛	型号:海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格:企业管理为满足企业日常管理所需功能,包括收发文管理、公文处理、档案管理、文件管理、印章管理、会议室管理、党建管理、广告管理、房屋租赁管理、水电管理、资产采购管理等等,满足各级人员日常的办公需要,详细功能请参见详细方案。	1	83000	83000	
16	公交企业资源管理系统-决策分析	海信、青岛	型号:海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格:决策分析主要对各系统数据进行分类汇总统计,提供相应的报表,为公交领导决策提供数据支撑。决策分析按业务分为营运分析、营收分	1	69000	69000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			析、机务分析、物资分析、图表分析等，并可导出打印。对企业全方面的数据进行分析核算，为企业决策层提供决策分析依据，详细功能请参见详细方案。				
17	公交企业资源管理系统-企业APP	海信、青岛	型号：海信公交云办公软件[简称：公交云办公]V1.0 2018SR290858 主要配置、规格：移动办公软件以 ERP 中的功能为基础，为公交公司人员提供好操作便携式的移动办公、集团内部沟通等服务，包含查询模块、决策分析、业务处理、消息通知等功能，详细功能请参见详细方案。	1	110000	110000	
18	综合服务管理平台-综合展示平台	海信、青岛	型号：海信综合业务管理系统软件【简称：综合业务管理系统】V1.0 2015SR182582 主要配置、规格：实现公交线网、场站、站点、车辆、人员等基础资源的统计分析，详细功能请参见详细方案。	1	68000	68000	
19	综合服务管理平台-车辆远程监控	海信、青岛	型号：海信公交车辆 CAN 总线数据采集系统软件 V7.0 2017SR659310 主要配置、规格：车辆远程控制、车辆胎压监测、车辆异常告警与事件处置、新能源电池信息监控及相关数据对接，详细功能请参见详细方案。	1	155000	155000	
20	综合服务管理平台-场站管理	海信、青岛	型号：海信综合业务管理系统软件【简称：综合业务管理系统】V1.0 2015SR182582 主要配置、规格：实现基于 GIS 地图的充电桩管理及场站视频监控管理，详细功能请参见详细方案。	1	55000	55000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
21	综合服务管理平台-客流分析	海信、青岛	型号：海信交通大数据平台软件 V1.0 2017SR660385 主要配置、规格：以出行需求为导向，从不同时空维度进行挖掘分析，对公交综合客流、区域客流、线路客流、站点客流规律和运力匹配情况进行分析和可视化展示，详细功能请参见详细方案。	1	125000	125000	
22	综合服务管理平台-线网优化	海信、青岛	型号：海信交通大数据平台软件 V1.0 2017SR660385 主要配置、规格：包含线路评估、优化建议、方案编制与仿真，详细功能请参见详细方案。	1	145000	145000	
23	综合服务管理平台-应急指挥	海信、青岛	型号：海信交通运输安全与应急管理系统软件 V1.0 2014SR195743 主要配置、规格：实现应急预防与准备相关管理、突发事件处置流程及应急指挥功能，详细功能请参见详细方案。	1	113000	113000	
24	综合服务管理平台-可视化配套建设-LED显示屏	海信商显、青岛	型号：PN2 主要配置、规格：像素间距 2mm；点密度：250000 点/m ² ；采用铜线封装技术，LED 寿命 10 万小时；采用后维护方式，MTTR（平均修复时间）≤ 5 分钟	15.73	9800	154154	
25	综合服务管理平台-可视化配套建设-拼接控制器	海信商显、青岛	型号：HX-serise 主要配置、规格：输出信号：DVI 输出 4 路，输入信号：HDMI4 路；支持分区域分权限管理；支持无缝切换；输入信号切换无黑场、无蓝屏、无延时、无渐变	1	14000	14000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	综合服务管理平台-可视化配套建设-LED控制卡	海信商显、青岛	型号: SD700E 主要配置、规格: 1路输入, 4路输出; 带载分辨率 1920x1200	2	2780	5560	
27	综合服务管理平台-可视化配套建设-显示屏支架	海信商显、青岛	型号: 海信商显定制 主要配置、规格: 落地安装, 屏表面离后墙 70cm, 地面考虑承重	20.03	1500	30045	
28	综合服务管理平台-可视化配套建设-专用线缆及附件	海信商显、青岛	型号: 海信商显定制 主要配置、规格: 包括 DVI 等线缆	1	2000	2000	
29	综合服务管理平台-可视化配套建设-配电柜	海信商显、青岛	型号: 海信商显定制 主要配置、规格: 20KW 配电柜	1	4500	4500	
30	综合服务管理平台-可视化配套建设-线性全频音箱	ITC、广州	型号: TS-603C 主要配置、规格: 额定功率: 200W 峰值功率: 800W 最大声压级 (额定/峰值): 118dB/124dB 标称阻抗: 8Ω 频率范围: 80Hz-20kHz 灵敏度: 118dB (1M/1W)	2	1700	3400	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			扬声器单元:3"×6 净重:9.8kg 覆盖角度:(H)100°(V)90° 尺寸(mm)(H×W×D):760×150×195 支架:固定面板尺寸(长*宽):140mm*65mm;箱体固定面板尺寸(长*宽):128mm*70mm;重量:0.93Kg 含支架				
31	综合服务平台-可视化配套建设-功放[专业功放]	ITC、广州	型号: TS-350PI 主要配置、规格: 双单声道平衡输入结构,具有立体声、并联、桥接3种模式选择;具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、变压器过热保护,保障机器稳定运行; 立体声/并联 8R: 350W*2 立体声/并联 4R : 530W*2 桥接 8R: 1060W 信噪比: <90dB 频响 : 20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 输入阻抗: 20KΩ 输入灵敏度 : 0.775V/1V/1.44V 分离度: >70dB 失真度 : <0.05% 阻尼系数: >200 工业造型钢面板,专业设计坚固耐用,面板防尘网可折洗结构设计,可拆卸清洗的散热通风口。 开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。 智能控制强制散热设计,风机噪音小,散热效率高等特点。	1	2600	2600	
32	综合服务平台-可	ITC、广州	型号: T-521UH 采用 UHF 超高频段双真分集接收,并采用 DPLL 数字锁相环多	4	2430	9720	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	视化配套建设-无线话筒		信道频率合成技术； 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 LCD 液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步 信道数自 200 频率响应 80Hz-18KHz ($\pm 3\text{DB}$) (整个系统的频率取决于话筒单元) 工作距离 约 100 米 (工作距离取决于很多因素，包括 RF 信号的吸收、反射和干扰等，) 音头 动圈式麦克风，电容式(手持话筒) 功能特点 采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离				
33	综合服务管理平台-可视化配套建设-12路调音台	ITC、广州	型号: TS-14PFX-4 主要配置、规格: 专业型紧凑式调音台,采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V 幻象电源,功能强大齐全,音质动听。 提供 4 路 Mic 输入接口兼容 4 路线路输入接口,话筒输入接口带 48V 幻象电源。 提供 4 组立体线性输入,可连接立体设备。 每路单声道输入通道设有 3 段 EQ, 设有峰值 LED 指示灯。 内置 24 位 DSP 效果器,提供 100 种预设效果。 麦克风输入: 4 路 (4 个卡侬接口)	1	1600	1600	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
			线路输入: 4 路单插单声道/立体声自动切换混合接口; 立体声输入: 4 组 (8 路单声道) 幻象电源: +48V 带开关 输出通路: 2 路 ALT 输出; 2 路不平衡主输出; 2 路平衡主输出; 1 路立体声监听输出; 2 路单声道耳机输出; 2 路辅助输出 2 路 TRACK 输出 频率响应: 20Hz-20kHz, $\pm 0.5\text{dB}$ 单声通道话筒到主输出最大增益: $60\text{dB} \pm 3\text{dB}$ 单声通道线路到主输出最大增益: $40\text{dB} \pm 3\text{dB}$ 立体声声通道线路到主输出最大增益: $10\text{dB} \pm 3\text{dB}$ 通道串音: $\leq -70\text{dB}/20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ 信噪比 (加权): $\geq 79\text{dB}@1\text{KHz}$ 主输出通道最大平衡输出: $24\text{dB} \pm 1.5\text{dB}$ 主输出: LT 最大非平衡输出: $18\text{dB} \pm 1.5\text{dB}$ 辅助最大非平衡输出: $18\text{dB} \pm 1.5\text{dB}$ 效果最大非平衡输出: 无 耳机输出: $8.2\text{dB}@1\text{KHz } 32\Omega$ 通道间增益差: $< 3\text{dB}$ 失真度: $< 0.02\% @ 0\text{dB } 1\text{KHz}$ 单声道通道均衡 高频、中频、低频的频点: 12KHz $2.8\text{KHz } 80\text{Hz}$ 中心频点频偏与增益: $< 8\%, \pm 15\text{dB}$ 立体声通道均衡 高频、低频的频点: 12KHz 80Hz 中心频点频偏与增益: $< 8\%, \pm 15\text{dB}$ 通道削波指示灯: 比削波电平提前 3dB 指示 编组及主输出 1 2 段电平指示				



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			灯: 20dB 10dB 7dB 4dB 2dB 0dB -2dB -4dB -7dB -10dB -20dB -30dB 电源供电: ~220V 50Hz 电源消耗: <70W				
34	综合服务管理平台-可视化配套建设-音频处理器[音频处理器]	ITC、广州	型号: TS-P880 主要配置、规格: 输入通道及插座: 2路 XLR 母卡依座 输出通道及插座: 6路 XLR 公卡依座 输入阻抗: 平衡: 20K Ω 输出阻抗: 平衡: 100K Ω PC 接口: 面板 1 个 USB 接口 (USB3.0 控制接口可扩展为 WIFI 控制接口) 后板 2 个 RS485 接口 (RJ45 型) 共模抑制比: 78dB (1KHz) 输入范围: $\leq +2$ 频率响应: 20Hz-20KHz (±0.5dB) 信噪比: $\geq 100\text{dB}@1\text{KHz}0\text{dBu}$ 失真度: <0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度: >88dB (1KHz) 输入通道功能 输入哑音: 每个通道设立单独哑音控制 输入音量: 调节范围: -80dB~+12dB、步距为 0.2dB 输入延时: 每个输入通道有单独延时控制, 调节范围 0-1000ms, 小于 10ms, 步距为 21us; 10ms-20ms, 步距为 84us; 大于 20ms, 步距为 0.5ms 输入相位: 同相(+) 或反相(-) 输入均衡: 每输入通道设 6 个参量均衡, 在 Parameter 下调整参数为: 中心频率点: 20Hz-20KHz、共 239 个频点带宽:	1	4100	4100	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
			0.05oct-3oct、步距为 0.05oct、增益: -20dB~+20dB、 步距为 0.1dB 输入压缩: 门限值: -40dBu~+20dBu、步距为 0.5dBu; 压缩比: 1.0:1~20:1 <2.0:1 时, 步距为 0.1 >2.0:1 时, 步距为 0.5; 响应时间: 0.3ms~200ms, <1ms, 步距为 0.1ms >1ms 步距为 1ms, 释放时间: 50ms~5000ms 步距为 1ms 输入扩展: 门限值: -40dBu~+20dBu、步距为 0.5dBu; 扩展比: 1.0:1~20:1 <1.2:1 时, 步距为 0.1 >1.2:1 时, 步距为 0.5; 响应时间: 0.3ms~5000ms, 步距为 1ms, 释放时间: 0.3ms~200ms, <1ms 步距为 0.1ms, >1ms 步距为 1ms 输出通道功能 输出哑音: 每个通道设立单独哑 音控制 输出选择: 每个输出通道可单独 选择不同的输入通道, 也可以选 择输入通道的任意组合 输出增益: 调节范围: -80dB~+12dB, 步距为 0.2dB 输出延时: 每个输出通道有单独 延时控制, 调节范围 0-1000ms, <10ms, 步距为 21us; 10ms-20ms, 步距为 84us; >20ms, 步距为 0.5ms 输出相位: 同相(+)或反相(-) 分频器设置: 每个输出通道可单 独设置低通滤波器 (LPF) 和高 通滤波器 (HPF), 可调整参数 为: 滤波器类型: Linkwitz-Riley/Bessel/Butte rworth 频 25. 率转折点: 20Hz-20KHz、共 239 个频点 衰				



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			减斜率: 12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30 dB/oct、36 dB/oct、42 dB/oct、48dB/oct 压缩设置: 门限值: -40dBu~+20dBu、步距为 0.5dBu; 压缩比: 1.0:1~20:1 <2.0:1 时, 步距为 0.1 >2.0:1 时, 步距为 0.5; 响应时间: 0.3ms~200ms, <1ms, 步距为 0.1ms >1ms 步距为 1ms, 释放时间: 50ms~5000ms 步距为 1ms 限幅器设置: 每个输出通道可单独设置限幅器, 可调整参数为: 门限值: -40dBu~+20dBu、步距为 0.5dBu 起动时间: 0.3ms-200ms、小于 1ms, 步距为 0.1ms; 大于 1ms 步距为 1ms 释放时间: 50ms-5000ms 输出均衡: 每个输出通道可选 6 个均衡, 均衡方式可选择 Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、在 Parameter 状态下可调整参数为: 中心频率点: 20Hz-20KHz、共 239 个频点 带宽: 0.05oct-3oct、步距为 0.05oct 增益: -20dB~+20dB、步距为 0.1dB B、在 Lo-Shelf 和 Hi-Shelf 状态下可调整参数为: 中心频率点: 20Hz-20KHz、共 239 个频点 斜率: 6dB/12dB 增益: -20dB~+20dB、步距为 0.1dB 处理器: 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换 显示: 2×24 LCD 蓝色背光显示设置, 5 段 LED 显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 功耗: ≤25W 电源: ~110-220V 50-60Hz				



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	综合服务管理平台-可视化配套建设-电源时序器[8路电源时序器]	ITC、广州	型号: TS-820 主要配置、规格: 额定输出电压: AC~220V50Hz 额定输出电流: 30A 可控制电源: 8路 每路动作延时时间: 1秒 供电电源: VAC, 220V50/60Hz, 30A 单路额定输出电源: 10A 尺寸(LxWxH): 484x295x44mm 重量: 4.2Kg	1	780	780	
36	综合服务管理平台-可视化配套建设-机柜	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 定制机柜, 含插板等	1	1700	1700	
37	综合服务管理平台-可视化配套建设-安装调试	国产、中国	型号: 国产定制 主要配置、规格: 运输及安装调试费用	1	5000	5000	
38	综合服务管理平台-可视化配套建设-中心监管终端	戴尔、厦门	型号: ChengMing3991 主要配置、规格: Intel 酷睿 i5-10500 四核处理器; 4G, DDR3 内存; 1T 7200 转硬盘; 独显 2G; 2个 21.5 英寸显示器	8	5000	40000	
39	综合服务管理平台-可视化配套建设-监控调	飞马、北京	型号: 飞马定制 主要配置、规格: 调度工作台主体框架为冷轧钢板, 厚度 2.0 毫米, 承重部分厚度 3.0 毫米, 定制规格 1100MM*900MM*750MM, 台面和侧板防静电喷塑处理, 厚度	8	9680	77440	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	度工作台		30 毫米加边 55 毫米, 后挡板是优质铝型材框架, 厚度大于等于 2.0 毫米隔断式电脑办公操作台, 含轮式电脑椅。				
40	综合服务管理平台-可视化配套建设-中心装修	国产、中国	型号: 国产定制 主要配置、规格: 指挥中心大屏安装与墙体做无缝衔接设计装修、音频系统、定制工作台与原装修融合, 线材走线安装隐蔽, 达到美观大方。采用下走线方式, 强电、内外网、电话、音频、视频信号等强弱电信号分开布线, 平整大方整洁, 后维护大屏包边处理	1	20000	20000	
41	综合服务管理平台-可视化配套建设-维修笔记本	戴尔、厦门	型号: Latitude E5400 主要配置、规格: Intel 酷睿 i5-8365U 四核处理器; 8G, DDR4 内存; 1T+128G 5400 转硬盘; 独显 2G; 14 英寸显示器	1	4900	4900	
42	综合服务管理平台-可视化配套建设-激光打印机	惠普、苏州	型号: LaserJet Pro MFP M227d 主要配置、规格: 激光打印复印扫描一体机, A4 幅面, 内存 256MB, 分辨率: 复印 600X600dpi, 打印 1200X1200dpi, 扫描 1200X1200dpi	1	3000	3000	
43	场站智能化管理系统-维修厂智能管理系统	海信、青岛	型号: 海信智能公交机务管理系统软件 V7.0 2017SR667093 主要配置、规格: 包含维修管理系统、维保管理系统, 实现与 ERP 系统中物资管理模块的对接	1	121000	121000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
44	场站智能化管理系统-移动维修 APP	海信、青岛	型号：海信智能公交综合业务平台软件 V7.0 2017SR587654 主要配置、规格：实现车辆的报修、接修、检验、派工、维修、领退料、竣工审核等维修的全流程业务操作	1	75000	75000	
45	场站智能化管理系统-安全检查稽查 PAD	华为、深圳	型号：M6 主要配置、规格：麒麟 980 处理器，8 核心，处理器主频 2*A76@2.6GHz+2*A76@1.92GHz+4*A55@1.8GHz+1.3GHz+1.9GHz；尺寸 8.4 英寸；分辨率 2560x1600；系统内存 4GB；屏幕像素密度 359PPI；支持 WIFI/蓝牙/3G/4G 等通讯；多点式触摸屏、内置双扬声器、麦克风、双摄像头。	8	3000	24000	
46	场站智能化管理系统-维修检验 PAD	华为、深圳	型号：M6 主要配置、规格：麒麟 980 处理器，8 核心，处理器主频 2*A76@2.6GHz+2*A76@1.92GHz+4*A55@1.8GHz+1.3GHz+1.9GHz；尺寸 8.4 英寸；分辨率 2560x1600；系统内存 4GB；屏幕像素密度 359PPI；支持 WIFI/蓝牙/3G/4G 等通讯；多点式触摸屏、内置双扬声器、麦克风、双摄像头。	3	3000	9000	
47	场站智能化管理系统-机务维修触摸屏查询机	凯斯、北京	型号：T1000 主要配置、规格：21.5 英寸、前面板符合 IP54、分辨率 1920*1080；亮度 250Cd/m2，全视角；工作电压 5V，功耗 21W，J1900 2.4G cpu，4G 内存，64 G SSD，3x RS-232 COM (RS-422/485)，8 x USB 2.0，2 千兆网口，1 x VGA & HDMI，	1	11835	11835	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			Win 7 正版操作系统。				
48	场站智能化管理系统-维修管理终端	戴尔、厦门	型号: ChengMing3991 主要配置、规格: Intel 酷睿 i5-10500 四核处理器; 4G, DDR3 内存; 1T 7200 转硬盘; 独显 2G; 1 个 21.5 英寸显示器	4	4300	17200	
49	场站智能化管理系统-激光打印机	惠普、苏州	型号: LaserJet Pro MFP M227d 主要配置、规格: 激光打印复印扫描一体机, A4 幅面, 内存 256MB, 分辨率: 打印 600x600dpi, 扫描 1200x1200dpi, 1200x1200dpi	1	3000	3000	
50	场站智能化管理系统-维修厂出入口管理系统	海康威视、杭州	栅杆道闸: 型号: DS-TMG403-MR (橙色)、DS-TMG403-MR (橙色) 主要配置、规格: 2 个遥控器; 道闸类型: 栅栏; 道闸方向: 左向; 道闸杆长: 4 米; 运行速度: 3 秒; 机箱材质: 冷轧钢; 机箱颜色: 橙色; 遥控距离: $\geq 30m$; 输入电压: 220VAC+10%; 电机驱动: 直流无刷电机驱动控制; 电机功率: 300W; 功能特性: 支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能 (按键微调限位位置, 调试简单)、事件日志记录功能。 车辆检测处理器: 型号: DS-TMG034 (触发) 主要配置、规格: 采用 79GHz MMIC 技术, 可稳定检测到行人和车辆, 虚警率低; 采用 RS485 通讯, 信号更稳定, 通讯距离更长; 能够自动识别背景; 环境适应性强, 检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。 出入口补光抓拍单元:	5	23100	115500	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
			型号: DS-TCG205-A 主要配置、规格: 200 万, 1920*1200; 25fps(1920*1080); 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 彩色 0.002Lux@(F1.2, AGC ON), 黑白 0.0002Lux @(F1.2, AGC ON); 3.1-9mm 电动变焦镜头, 支持软件自动调焦; H.264/H.265/MJPEG; 内置 TF 卡 槽。 抓拍机立柱 型号: 停车辅助-立柱 L1300-R117(TCG22X) 主要配置、规格: 立柱高度: 1.3 米; 立柱直径: 60mm 室外显示屏 型号: DS-TW220-45V 主要配置、规格: 四行、四字, 双色, 带语音模块及音箱, 出入 口室外显示屏, 75, 拖链安 装。 出入口控制终端 型号: DS-TPR204-4S 主要配置、规格: 含出入口管理 软件, 无风扇设计, 集成交换机、 485 接口、报警 4 进 4 出、麦克 风输入、视频 HDMI 接口, 1T 硬 盘, 22 寸 1080p 显示屏, 正版 Windows 系统。				
51	场站智能化管理系统-出入口管理施工	国产、中国	型号: 国产定制 主要配置、规格: 含直杆道闸、 车检器、出入口抓拍单元、立柱、 控制终端等设备运输、搬运、协 助安装和接线	5	1500	7500	
52	场站智能化管理系统-高清网	海康威视、杭州	型号: DS-2CD7T27DWD-IZ 主要配置、规格: 1/1.8 英寸 200 万像素星光级 CMOS 传感 器; 支持 H.265、H.264、High	64	620	39680	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	络枪型 摄像机		Profile、Main Profile、Base Line 编码方式；水平视场角： 79° -55.5°，垂直视场角： 43.5-31°；支持智能分析功能： 物品滞留、目标徘徊、人员聚集、 停车功能				
53	场站智 能化管理系统- 硬盘录 像机	海康威 视、杭 州	型号：DS-8616N-K8 主要配置、规格：2个HDMI、2 个VGA；HDMI+VGA组内同源；8 盘位；2个千兆网口；2个USB2.0 接口、1个USB3.0接口；报警 IO：16进4出；16路H.264、H.265 混合接入；最大支持8×1080P 解码；支持H.265、H.264解码。	8	2050	16400	
54	场站智 能化管理系统- 硬盘	希捷、 苏州	型号：ST4000VX000 主要配置、规格：4T, 5900RPM, 3.5", SATA	40	680	27200	
55	场站智 能化管理系统- 监视器	海信、 青岛	型号：LED65H55E 主要配置、规格：监控液晶设备 屏幕尺寸 65英寸；屏幕类别 A+ 级屏；屏幕分辨率 全高清 (1920x1080)；亮度 600-1000 流明；屏幕比例 16:9	8	3200	25600	
56	场站智 能化管理系统- 配套辅 材	国产、 中国	型号：国产定制 主要配置、规格：包含二合一防 雷器（网线及电源防雷）、电源 线、光纤、PVC穿线管、网线、 光端盒、跳线等	64	1250	80000	
57	场站智 能化管理系统- 光纤收 发器	海康威 视、杭 州	型号：DS-3D01R-A、DS-3D01T-A 主要配置、规格：提供1个百兆 上行光口、1个10/100Base-TX 以太网电口。工业宽温：-40℃ ~85℃，防护等级：IP40	16	315	5040	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	场站智能化管理系统-接入交换机	H3C、杭州	型号: H3C S5120V2-20P-LI 主要配置、规格: 16*10/100/1000TX+ 4*SFP; 30Mpps/87Mpps	8	2150	17200	
59	场站智能化管理系统-施工安装	国产、中国	型号: 国产定制 主要配置、规格: 含横杆状支架, 设备线材铺设、支架安装等	64	250	16000	
60	场站智能化管理系统-驾驶员岗前检测设备	三思、北京	型号: SAD300-A 主要配置、规格: 在呼吸酒精探测器的基础上, 集成人脸识别, 体温检测及岗前嘱咐及培训答题等多功能检查一体机	7	49000	343000	
61	智能车载调度终端-智能车载调度终端	海信、青岛	型号: MT5508 主要配置、规格: GPS定位、自动报站、8路音视频(H.265编码)监控存储及实时上传、4G通信、车辆调度、数据采集与存储、拥挤度分析、驾驶行为分析等功能; 含7寸LCD屏体	220	7600	1672000	
62	智能车载调度终端-车载机嵌入式软件	海信、青岛	型号: 海信公交车载机控制软件 V6.1 青岛 DGY-2011-0119 主要配置、规格: 车载信息终端控制软件	220	2800	616000	
63	智能车载调度终端-配套材料	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 一体机安装材料(软管、电源线、天线、视频线、接插件等)	220	950	209000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	智能车载调度终端-固态硬盘	群联、台湾	型号: WPSTB3T28M1-01TB 主要配置、规格: 车载 1T 固态硬盘; 2.5 英寸; SATA 6 Gb/s ; DRAM 高速缓存 2GB DDR; 可靠性(MTBF) 平均故障间隔时间: 1500000 小时; 工作温度: 运行 -25° C 至 85° C, 非运行-40° C 至 85° C	220	1280	281600	
65	智能车载调度终端-车载保护盒	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 车载专用保护盒, 供一体机主机用	220	275	60500	
66	智能车载调度终端-报警按钮	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 报警按钮	220	50	11000	
67	智能车载调度终端-车内摄像头	海康威视、杭州	型号: AE-VC12A-IT 主要配置、规格: 1280(H)x720(V), 模拟高清信号输出, 内置拾音器, 最大红外距离 10 米, IP66 级防水, 建议 2.8mm	1100	165	181500	
68	智能车载调度终端-车侧摄像头	海康威视、杭州	型号: AE-VC124A-IT 主要配置、规格: 1280(H)x720(V), 模拟高清信号输出, 红外照射距离 20 米, IP68 级防水, 建议 3.6mm	440	195	85800	
69	智能车载调度终端-倒车摄像头	海康威视、杭州	型号: AE-VC153A-IT 主要配置、规格: 1280(H)x720(V), 模拟高清信号输出, 红外照射距离 15 米, IP68 级防水, 建议 3.6mm	220	195	42900	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	智能车载调度终端-公交车载设备升级(免费)	海信、青岛	型号: MT5508 主要配置、规格: GPS 定位、自动报站、8 路音视频 (H.265 编码) 监控存储及实时上传、4G 通信、车辆调度、数据采集与存储、拥挤度分析、驾驶行为分析等功能; 含 7 寸 LCD 屏体	180	0	0	
71	智能车载调度终端-客流统计设备	基鸿运、深圳	型号: 双目 3D 客流统计 JHYD20M162S10 主要配置、规格: 采用 3D 双目成像技术, 对实时监控公交车客流数据; 平均人数统计精度: 在拥挤条件下保证 95% 的计数精度。含线材、主机	100	3860	386000	
72	公众出行信息发布系统-微信公众号	海信、青岛	型号: 海信智能交通微信服务系统软件 V3.0 2017SR635892 主要配置、规格: 微信公众平台, 包含走进公交、公交线路查询、公交服务等功, 详细功能请参见详细方案。	1	62000	62000	
73	公众出行信息发布系统-55 寸 LCD 电子站牌	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 含站牌外壳、照明系统、55 寸 LCD 显示屏、散热系统、监控系统、供电系统、箱体广告、软件系统、通讯系统、辅件等	72	32500	2340000	
74	公众出行信息发布系统-电子站牌软件平台	海信、青岛	型号: 海信智能电子站牌系统软件 V1.0 2017SR635892 主要配置、规格: 电子站牌信息发布控制服务功能模块、电子站牌中心监控服务功能模块、电子站牌运维服务功能模块、电子站牌乘客信息服务功能模块。	1	120000	120000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	公众出行信息发布系统-电子站牌基础施工	国产、中国	型号：国产定制 主要配置、规格：含电子站牌运输与吊装、基础施工、现场安装与测试等；不含接电施工	72	1800	129600	
76	公众出行信息发布系统-电子站牌接电工程	国产、中国	型号：国产定制 主要配置、规格：含管道敷设、电缆安装、机械人工等。	1	175000	175000	
77	公众出行信息发布系统-乘客信息发布屏	易达、青岛	型号：易达定制 主要配置、规格：整屏采用 LED 显示屏单元板 30 块(6*5)，单元板采用 P10-32*16 点阵，铁板数控加工、焊接及喷漆室内箱体；挂墙安装	8	8900	71200	
78	公众出行信息发布系统-户外 P4LED 全彩屏-室外 LED 屏体	海信商显、青岛	型号：PN4 主要配置、规格：像素间距 4mm；点密度：62500 点/m ² ；LED 寿命 10 万小时；50-1000cd/m ² 可调；；视角：165°/165°（水平视角/垂直）；平整度：≤ 0.1mm，亮度及色度均匀性：≥ 98.5%；对比度：9000:1；刷新率：≥ 1920Hz；换帧频率：≥ 60Hz；屏体色温：2000K~9300K 可调；发光点中心偏差：≤ 3%	24.88	8100	201528	
79	公众出行信息发布系统-户外 P4LED 全彩屏-拼接控制	海信商显、青岛	型号：HX-serise 主要配置、规格：输出信号：DVI 输出 4 路，输入信号：HDMI 4 路；支持分区域分权限管理；支持无缝切换；输入信号切换无黑场、无蓝屏、无延时、无渐变	1	14000	14000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	器						
80	公众出行信息发布系统-户外P4LED全彩屏-LED控制卡	海信商显、青岛	型号: SD700E 主要配置、规格: 1路DVI输入, 4路网口输出; 带载分辨率1920x1200	1	2780	2780	
81	公众出行信息发布系统-户外P4LED全彩屏-专用线缆及附件	海信商显、青岛	型号: 海信商显定制 主要配置、规格: 包括电源线等 	1	7000	7000	
82	公众出行信息发布系统-户外P4LED全彩屏-配电柜	海信商显、青岛	型号: 海信商显定制 主要配置、规格: 30KW 配电柜	1	5600	5600	
83	公众出行信息发布系统-户外P4LED全彩屏-结构框架	海信商显、青岛	型号: 海信商显定制 主要配置、规格: 按现场要求制作、钢框架结构、铝塑板包边处理	24.88	1850	46028	
84	公众出行信息发布系	国产、中国	型号: 国产定制 主要配置、规格: 屏幕的吊车、	1	15000	15000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	统-户外P4LED全彩屏-安装调试		运输及安装调试费用				
85	公众出行信息发布系统-户外P4LED全彩屏-维修笔记本	戴尔、厦门	型号: Latitude E5400 主要配置、规格: Intel 酷睿 i5-8365U 四核处理器; 8G, DDR4 内存; 1T+128G 5400 转硬盘; 独显 2G; 14 英寸显示器	1	4900	4900	
86	公众出行信息发布系统-户外P4LED全彩屏-管理终端	戴尔、厦门	型号: ChengMin 291 主要配置、规格: Intel 酷睿 i5-10200 四核处理器; 8G, DDR3 内存; 1T+7200 转硬盘; 独显 2G; 1 个 21.5 英寸显示器	2	4300	8600	
87	公众出行信息发布系统-智能候车亭-55 寸 LCD 电子站牌	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 含站牌外壳、照明系统、55 寸 LCD 显示屏、散热系统、监控系统、供电系统、箱体广告、软件系统、通讯系统、辅件等	4	32500	130000	
88	公众出行信息发布系统-智能候车亭-LED 照明广告大灯箱	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 广告灯箱尺寸为长 3500*高 1700*厚 250mm, 双面视窗双开启, 主要材料为 2.0mm 优质镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、焊接而成, 视窗采用丝印黑边 8mm 钢化玻璃, 内部配有灯箱专用 LED 射灯, 夜晚可以起到亮化作用。	8	3800	30400	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
89	公众出行信息发布系统-智能候车亭-木质座椅	海信、青岛	型号：海信定制 主要配置、规格：尺寸：长 2000*高 450*宽 400mm；凳子材料：镀锌钢板 1.2mm；凳面材料：防腐木	16	800	12800	
90	公众出行信息发布系统-智能候车亭-垃圾桶	海信、青岛	型号：海信定制 主要配置、规格：垃圾箱尺寸：长 880*高 980*厚 330mm；垃圾箱材料：镀锌钢板 1.0mm 激光切割，数控折弯、焊接成型。外观处理采用高温静电喷塑。图型方字采用网版丝印，内置镀锌内胆。	4	1150	4600	
91	公众出行信息发布系统-智能候车亭-双开门闸机	天乐泰利、北京	型号：天乐泰利定制 主要配置、规格：采用对称双开门方式屏蔽门，含空门箱，遥控器，基础施工，抗 15 级台风。	4	46000	184000	
92	公众出行信息发布系统-智能候车亭-不锈钢护栏	海信、青岛	型号：海信定制 主要配置、规格：含安装实施费。 主体材料：不锈钢方管 80*80*2.0mm；横梁材料：不锈钢方管 50*50*1.5mm；主体固定：钢板 10mm	57	200	11400	
93	公众出行信息发布系统-智能候车亭-LED 发车屏	海信、青岛	型号：海信定制 主要配置、规格：户外 P10 单红，长 3400*高 600*厚 300mm。	7	2600	18200	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
94	公众出行信息发布系统-智能候车亭-LED走字屏	海信、青岛	型号：海信定制 主要配置、规格：户外 P10 单红，长 1350*高 700*厚 300mm。	4	1400	5600	
95	公众出行信息发布系统-智能候车亭-枪机摄像头套件	海康威视、杭州	型号：DS-2CD7T27DWD-IZ 主要配置、规格：1/1.8 英寸 200 万像素星光级 CMOS 传感器；支持 H.265、H.264、High Profile、Main Profile、Base Line 编码方式，水平视场角：78°，垂直视场角：43.5°；智能分析功能：物品滞留、目标徘徊、人员聚集、停车功能	8	620	4960	
96	公众出行信息发布系统-智能候车亭-客流统计摄像头	海康威视、杭州	型号：DS-2XD8846/C-IVW 主要配置、规格：采用 3D 双目成像技术，对实时监控客流数据；平均人数统计精度：在拥挤条件下保证 95%的计数精度	5	1780	8900	
97	公众出行信息发布系统-智能候车亭-顶部照明灯	海信、青岛	型号：海信定制 主要配置、规格：平均照度值不低于 150LX，其照明度均匀度不低于 0.7，分 4 组控制开关。	1	9440	9440	
98	公众出行信息发布系统-智能候车亭	海信、青岛	型号：海信定制 主要配置、规格：预计数量 104 个。	1	15600	15600	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	公交区域引导标识						
99	公众出行信息发布系统-智能候车亭-公交连廊结构部分(镂空)	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 公交连廊满足基本遮风挡雨功能, 连廊建设包括顶部遮雨棚、顶棚排水系统、隔热层、降温喷雾系统、镂空棚顶、镂空侧面背景墙、连廊立柱、顶部照明设备建设、地面工程、防雷工程建设, 建设要求满足抗风等级 15 级。	1	498900	498900	
100	公众出行信息发布系统-智能候车亭-硬盘录像机	海康威视、杭州	型号: DS-8616N-K8 主要配置、规格: 2个HDMI 2个VGA+HDMI+VGA组内同源; 8盘位; 2个千兆网口; 2个USB2.0接口; 1个USB3.0接口; 报警IO: 16进4出; 16路H.264, H.265混合接入; 最大支持8×1080P解码; 支持H.265、H.264解码。	1	2050	2050	
101	公众出行信息发布系统-智能候车亭-硬盘	希捷、苏州	型号: ST4000VX000 主要配置、规格: 4T, 5900RPM, 3.5", SATA	4	680	2720	
102	公众出行信息发布系统-智能候车亭-交换机	H3C、杭州	型号: H3C S5120V2-20P-LI 主要配置、规格: 16*10/100/1000TX+ 4*SFP; 30Mpps/87Mpps	1	2150	2150	
103	公众出行信息发布系统-智能	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 高压喷雾主机: 流量 08L/MIN; 功率 1.5KW; 电源 220V/50Hz; 英特泵, 国产电	1	8300	8300	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	候车亭-降温设施-高压喷雾主机		机, 智能触屏控制系统, 缺水保护、泄压回水装置、时间控制, 手动自动双工模式				
104	公众出行信息发布系统-智能候车亭-降温设施-降温喷嘴	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 降温喷嘴: 304 不锈钢	70	20	1400	
105	公众出行信息发布系统-智能候车亭-降温设施-高压不锈钢管	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 高压不锈钢管: 304 不锈钢	90	20	1800	
106	公众出行信息发布系统-智能候车亭-降温设施-喷雾专用水处理系统	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 喷雾专用水处理系统: 超滤, 精度 0.01 微米	1	1200	1200	
107	公众出行信息发布系统-智能候车亭-	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 其他: 高压环密式弯头、三通、喷座、末端堵头、直接; 卡套式球阀组合、304 不锈钢卡扣、四分出水球阀	1	590	590	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	降温设施-其他						
108	机房建设-容灾备份服务器	浪潮、济南	型号: NF5270M5 主要配置、规格: 配置 1 颗 Intel Xeon 4210 (10C, 85W, 2.2GHz); 配置 16G DDR4 内存, 最大支持 16 个内存插槽; 配置 2 块 2T SATA 硬盘, 可支持最大 24 个标准硬盘槽位, 支持 SAS/SATA 接口, 支持 2 个后置基于 SATA 总线的 M.2 SSD 硬盘或 2 块 2.5 英寸 SATA 硬盘; 网络: 主板集成 2 个千兆以太网接口; 电源: 冗余双电源	1	15500	15500	
109	系统接口开发-系统接口开发	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 与人力资源系统接口、与财务系统接口、与 IC 卡系统接口、与调度系统接口、与现有客运调度系统接口、移动支付系统接口、充电桩管理系统接口、长途售票系统接口开发工作。	1	50000	50000	
110	数据工程-数据整合	海信、青岛	型号: 海信定制 主要配置、规格: 包含空间地理数据整合、视频监控数据整合、GPS 数据采集与整合、公交基础数据采集与整合、出行信息服务数据整合、纸质文档电子化入库、基础数据导入整合。	1	50000	50000	
111	通信及服务器租用-通信链路租用费	国产定制、平阳	型号: 定制 主要配置、规格: 自施工之日起, 36 个月的通信链路租用费。包含 1 条 100M MSTP 电路至云中心机房、1 条 100M MPLS 云主机接入 LNS 设备供前方终端接入、9 条电路、SIM 卡通信可按照采用流	1	342000	342000	



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
			量池方式办理, 共 500 张				
112	通信及服务器租用-服务器租用费	平阳政务云、平阳	型号: 定制 主要配置、规格: 自施工之日起, 36 个月的服务器租用费。2*数据库服务器(8 核、32G、500G)、4*应用服务器(4 核、8G、500G)、1*前置机服务器(4 核、8G、500G)	1	180000	180000	
113	通信及服务器租用-安全资源租用费	平阳政务云、平阳	型号: 定制 主要配置、规格: 10M 防火墙, 实现 NAT、端口转换、路由等功能; 10M IPS 入侵防御, IPS 设置; 10M 数据库审计, 包含数据库操作监控、数据库会话记录、SQL; 语句安全检测、统计分析和风险分析等功能 50 主机授权运维审计, 身份鉴别、单点登录、访问授权、关键访问二次审批、违规访问告警与阻断、操作过程监控、历史记录查询、综合审计报告。支持 SSH、RDP 协议, 堡垒机日志存储空间: 500G; 40 个日志源日志审计, 系统支持内置采集器, 不依赖其他设备即可进行日志采集, 系统能够统计项引用到报表; 系统支持 IPv4、IPv6 日志数据的采集、范式化、分析、展示。	1	168000	168000	
120	通信链路、流量卡、云平台租赁费(含税)	/	/	/	/	/	已在上述清单中



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
							体现, 详见第117、118项
121	配套设备及材料(含税)(逐项列出)(如有)	/	/	/	/	/	免
122	随机易损、易耗备品备件、专用工具(如有)	/			/	/	免
123	安装、调试、检验费(含第三方检验费)		含				
124	安全信息等评测费		含				
125	人员培训费、技术服务费(如有)		含				



序号	项目内容	品牌产地	型号、配置和规格	数量	单价(元)	合价(元)	备注
126	至最终目的地的运费、保险费		含				
127	辅材		含				
128	售后服务		含				
129	采购代理服务费用		含				
130	其他						
总计价						12077100	

注：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”对应投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

4.在中标或成交公告中的内容中可能要增加本表，请各投标供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用认真填写，确保数据的真实性、完整性和合理性。表格可以延续。

5.凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中。

供应商（盖章）：青岛海信网络科技股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

杨智杰

日期：2021年1月25日

