

盩江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目 项目

# 投 标 文 件

## (报价文件)

项目编号：PYCG201112141

供应商名称(盖章)：江苏天煌照明集团有限公司

供应商地址：高邮市送桥镇郭集工业集中区

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：



日期：2020 年 12 月 10 日

开标前不得启封

## 开标一览表

供应商名称：江苏天煌照明集团有限公司 采购编号：PYCG201112141

报价单位：人民币元

| 项目名称                | 投标报价                             |
|---------------------|----------------------------------|
| 鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目 | 大写：伍佰柒拾贰万零壹佰壹拾元整<br>小写：5720110 元 |


▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价，含税费、招标代理服务等其它需要的一切费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：江苏天煌照明集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2020年12月10日



报价分析明细表

| 项目名称：鳌江镇部分道路路口交通安全隐患整治项目 |      |                                                                                                                                                                     |      | 项目编号：PYCG201112141 |       |        |    |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------|--------|----|
| 序号                       | 项目名称 | 项目特征                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量                | 单价(元) | 合价(元)  | 备注 |
| 一                        | 标杆   |                                                                                                                                                                     |      |                    |       |        |    |
| 2                        | 标杆   | 单柱式钢管立柱<br>1、钢管立柱：Φ89*3.5*3500<br>2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件<br>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m2，紧固件 350g/m2，及喷塑。<br>具体做法详见图纸                                           | 根    | 2                  | 750   | 1500   | 定制 |
| 3                        | 标杆   | 单柱式钢管立柱<br>1、钢管立柱：Φ140*4.5*4500<br>2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件<br>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m2，紧固件 350g/m2，及喷塑。<br>具体做法详见图纸                                          | 根    | 18                 | 850   | 15300  | 定制 |
| 4                        | 标杆   | Φ273F 型单悬臂钢管立柱<br>1、钢管立柱：Φ273*10*8200<br>2、钢管横梁：Φ180*10*6900+Φ180*10*647<br>2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件<br>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m2，紧固件 350g/m2，及喷塑。<br>具体做法详见图纸 | 套    | 14                 | 11500 | 161000 | 定制 |
| 5                        | 标杆   | Φ320-350F 型八角单悬臂钢管立柱<br>1、钢管立柱：八角Φ320-380*10*6900                                                                                                                   | 套    | 14                 | 12500 | 175000 | 定制 |

|   |    |                                                                                                                                                                                    |   |    |       |        |    |
|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|--------|----|
|   |    | 2、钢管横梁：八角Φ120-280*6*6000<br>2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件<br>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m2，紧固件 350g/m2，及喷塑。<br>具体做法详见图纸                                                                |   |    |       |        |    |
| 6 | 标杆 | 信号灯灯杆：Φ320-380F 型八角单悬臂钢管立柱<br>1、钢管立柱：八角Φ320-380*10*6900<br>2、钢管横梁：八角Φ120-280*6*6000<br>2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓等一切相关构配件<br>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m2，紧固件 350g/m2，及喷塑。<br>具体做法详见图纸     | 套 | 20 | 13500 | 270000 | 定制 |
| 7 | 标杆 | 电子警察系统(L 型单悬臂八角锥形，悬臂杆长 7m)<br>1、钢管柱梁：定制(参考：L 型杆高 6300*220~280*8，挑臂长 7000*110~220*6)<br>2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓、预埋管等一切相关构配件<br>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m2，紧固件 350g/m2，及喷塑。<br>具体做法详见图纸 | 套 | 10 | 14000 | 140000 | 定制 |
| 8 | 标杆 | 电子警察系统(L 型单悬臂八角锥形，悬臂杆长 9m)<br>1、钢管柱梁：定制(参考：L 型杆高 6300*340~280*8，挑臂长 9000*110~240*6)<br>2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓、预埋管等一切相关构配件<br>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m2，紧固件 350g/m2，及喷塑。<br>具体做法详见图纸 | 套 | 10 | 15000 | 150000 | 定制 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                 |   |    |      |       |    |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|----|
| 9  | 标杆  | <p>视频监控球机子(Φ219L 型杆)</p> <p>1、钢管柱梁：定制(参考：L 型杆高 8000*219*10，挑臂长 6000*102*6)</p> <p>2、包除锈防腐、法兰、加劲肋、柱帽、螺栓、预埋管等一切相关构配件</p> <p>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m<sup>2</sup>，紧固件 350g/m<sup>2</sup>，及喷塑。</p> <p>具体做法详见图纸</p> | 套 | 8  | 6000 | 48000 | 定制 |
| 10 | 标牌  |                                                                                                                                                                                                                 |   |    |      |       |    |
| 11 | 标志板 | <p>铝合金标志牌</p> <p>1、规格：Φ1000*2</p> <p>2、包除锈防腐、螺栓、槽钢、抱箍、螺母、垫圈等一切相关构配件</p> <p>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m<sup>2</sup>，紧固件 350g/m<sup>2</sup></p> <p>具体做法详见图纸</p>                                                     | 块 | 1  | 600  | 600   | 3M |
| 12 | 标志板 | <p>铝合金标志牌</p> <p>1、规格：600*600</p> <p>2、包除锈防腐、螺栓、槽钢、抱箍、螺母、垫圈等一切相关构配件</p> <p>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m<sup>2</sup>，紧固件 350g/m<sup>2</sup></p> <p>具体做法详见图纸</p>                                                     | 块 | 1  | 220  | 220   | 3M |
| 13 | 标志板 | <p>铝合金标志牌</p> <p>1、规格：1280*1600*2</p> <p>2、包除锈防腐、螺栓、滑块、槽钢、抱箍、螺母、垫圈等一切相关构配件</p> <p>3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m<sup>2</sup>，紧固件 350g/m<sup>2</sup></p> <p>具体做法详见图纸</p>                                              | 块 | 33 | 1300 | 42900 | 3M |
| 14 | 标志板 | <p>铝合金标志牌</p> <p>1、规格：4000*2400，背面喷黑</p> <p>2、包除锈防腐、螺栓、滑块、槽钢、抱箍、螺母、垫圈等一切相关构配件</p>                                                                                                                               | 块 | 14 | 6500 | 91000 | 3M |

|    |        |                                                       |    |         |      |        |      |
|----|--------|-------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|------|
|    |        | 3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管 600g/m2，紧固件 350g/m2<br>具体做法详见图纸    |    |         |      |        |      |
| 二  | 标杆基础   |                                                       |    |         |      |        |      |
| 15 | 挖基坑土石方 | 挖坑槽综合土石方                                              | m3 | 1085.06 | 80   | 86805  | 定制   |
| 16 | 余方弃置   | 弃方外运、弃置及消纳(运距包干)                                      | m3 | 497.87  | 120  | 59744  | 定制   |
| 17 | 回填方    | 利用原有土石方回填                                             | m3 | 587.19  | 30   | 17616  | 定制   |
| 18 | 混凝土基础  | C25 商品混凝土基础                                           | m3 | 374.76  | 700  | 262332 | 定制   |
| 19 | 垫层     | 200mm 厚片石夯实，表层灌砂                                      | m3 | 55.12   | 400  | 22048  | 定制   |
| 20 | 混凝土垫层  | 100mm 厚 C10 细石混凝土垫层                                   | m3 | 27.56   | 400  | 11024  | 定制   |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 基础钢筋制安                                                | t  | 6.592   | 7000 | 46144  | 定制   |
| 22 | 接地母线   | 接地母线，做法详见图纸                                           | m  | 198     | 30   | 5940   | 定制   |
| 23 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 独立接地装置 6 根接地极内                            | 系统 | 13      | 100  | 1300   | 定制   |
| 三  | 热熔标志   |                                                       |    |         |      |        |      |
| 24 | 标线     | 1、热熔标线<br>2、位置：白色实线 15cm 宽 厚 2mm<br>做法详见图纸            | m2 | 126     | 40   | 5040   | 浙江兄弟 |
| 25 | 标线     | 1、热熔标线<br>2、位置：白色实线 20cm 宽 厚 2mm<br>做法详见图纸            | m2 | 304     | 40   | 12160  | 浙江兄弟 |
| 26 | 标线     | 1、实划热熔标线<br>2、位置：白色虚线（已扣除中间未涂处）15cm 宽 厚 2mm<br>做法详见图纸 | m2 | 59.4    | 40   | 2376   | 浙江兄弟 |

|    |      |                                                  |    |      |     |       |      |
|----|------|--------------------------------------------------|----|------|-----|-------|------|
| 27 | 标线   | 1、实划热熔标线<br>2、位置：白色实线（停止线）40cm 宽 厚 2mm<br>做法详见图纸 | m2 | 61.2 | 40  | 2448  | 浙江兄弟 |
| 28 | 标线   | 1、热熔标线<br>2、位置：黄色实线 15cm 宽 厚 2mm<br>做法详见图纸       | m2 | 126  | 40  | 5040  | 浙江兄弟 |
| 29 | 标线   | 1、震荡标线<br>2、位置：进口车道分界线等长实线<br>3、其他做法详见图纸         | m2 | 748  | 90  | 67320 | 浙江兄弟 |
| 30 | 标线   | 1、热熔标线<br>2、位置：人行横道线<br>做法详见图纸                   | m2 | 828  | 40  | 33120 | 浙江兄弟 |
| 31 | 标记   | 1、热熔标线<br>2、型号：4.5 米右(左)转箭头<br>3、其他做法详见图纸        | 个  | 34   | 150 | 5100  | 浙江兄弟 |
| 32 | 标记   | 1、热熔标线<br>2、型号：4.5 米长长直行+右(左)转箭头<br>3、其他做法详见图纸   | 个  | 30   | 180 | 5400  | 浙江兄弟 |
| 33 | 标记   | 1、热熔标线<br>2、型号：4.5 米长直行箭头<br>3、其他做法详见图纸          | 个  | 43   | 120 | 5160  | 浙江兄弟 |
| 34 | 标记   | 1、热熔标线<br>2、型号：1.2 米长直行箭头<br>3、其他做法详见图纸          | 个  | 12   | 100 | 1200  | 浙江兄弟 |
| 35 | 清除标线 | 清除标线                                             | m2 | 200  | 40  | 8000  | 定制   |
| 四  | 其他项目 |                                                  |    |      |     |       |      |
| 36 | 警示柱  | 橡胶警示桩                                            | 根  | 64   | 150 | 9600  | 3M   |

|    |        |                                                                                                                  |    |        |      |        |    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----|
|    |        | 1、规格：Φ80~210mm，高度 750mm<br>2、材料：弹性体 PU 材料，包含反光膜采用 GB/T1833 中 V 类反光膜<br>3、安装：打孔后灌注环氧树脂，再打入钢钉，包含各种预埋及构配件<br>做法详见图纸 |    |        |      |        |    |
| 37 | 机非隔离护栏 | 机非隔离护栏<br>1、机非隔离护栏制作、运输、安装。<br>做法详见图纸                                                                            | m  | 600    | 120  | 72000  | 定制 |
| 38 | 自行车等候棚 | 自行车等候棚<br>1、自行车等候棚制作、运输、安装，单个尺寸为 10m*5m。<br>2、镀锌钢管骨架，张拉膜顶棚。<br>3、含基础、预埋件等。<br>4、工程量暂定。<br>做法详见图纸                 | m2 | 2700   | 30   | 81000  | 定制 |
| 39 | 拆除钢立柱  | 拆除现状单柱标杆，包括杆件拆除后外运至业主指定地点堆放，拆除标识牌，各投标单位自行考虑。                                                                     | 套  | 5      | 1500 | 7500   | 定制 |
| 40 | 拆除路面   | 绿化带开挖及修复，做法详见图纸。                                                                                                 | m2 | 175    | 130  | 22750  | 定制 |
| 41 | 拆除路面   | 人行道开挖及修复（含垫层），做法详见图纸。                                                                                            | m2 | 680    | 333  | 226440 | 定制 |
| 42 | 拆除路面   | 车行道破除及修复（含垫层），做法详见图纸。                                                                                            | m2 | 632    | 450  | 284400 | 定制 |
| 43 | 挖沟槽土方  | 管道埋设土方开挖                                                                                                         | m3 | 373.43 | 200  | 74686  | 定制 |
| 44 | 回填方    | 管道埋设土方回填                                                                                                         | m3 | 373.43 | 100  | 37343  | 定制 |
| 45 | 塑料管    | 过街铺设 PE 管 3 根 Φ75PE 管（壁厚 3.5mm）。（清单工程量按 1 根，组价请按 3 根计入）                                                          | m  | 880    | 11   | 9680   | 定制 |
| 46 | 顶管     | 顶管：<br>1、钢管顶管敷设 3*Φ80（壁厚 4.0mm）（直线长度，弧形增加自行考虑）<br>2、泥浆外运及消纳                                                      | m  | 345    | 300  | 103500 | 定制 |

|    |              |                                                                                                                                                                               |                |        |       |        |                       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 47 | 钢管           | 过街铺设钢管，3根 $\Phi$ 80镀锌钢管（壁厚4.0mm）（清单工程量按1根，组价请按3根计入）                                                                                                                           | m              | 132    | 220   | 29040  | 定制                    |
| 48 | 人(手)孔井       | 1、350*250mm手井；<br>2、基础：100mm厚C20混凝土底座；<br>3、井墙用MU10水泥砂浆砌MU10页岩烧结砖，墙厚120mm；<br>4、井内、外墙及井底用1:2.5水泥砂浆抹面，10mm厚；<br>5、井圈、井盖：C25混凝土井圈，350*250mm防盗复合井盖；<br>6、含挖土、回填及弃置；<br>7、具体详见图纸； | 座              | 20     | 550   | 11000  | 定制                    |
| 49 | 人(手)孔井       |                                                                                                                                                                               | 座              | 83     | 750   | 62250  | 定制                    |
| 50 | 垫层模板         | 垫层模板                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 76.61  | 80    | 6129   | 定制                    |
| 51 | 基础模板         | 基础模板                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1029.6 | 80    | 82368  | 定制                    |
| 52 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，一次性包干                                                                                                                                                            | 项              | 1      | 20000 | 20000  | 定制                    |
| 五  | 路口信号器控制系统    |                                                                                                                                                                               |                |        |       | 0      |                       |
| 53 | 信号处理设备       | 交通信号控制机箱：机箱采用双开门设计，将强电和弱电分开接线，保证人员安全；整体机箱采用喷塑工艺，保证外壳的美观和耐腐蚀性；机箱采用标准19英寸设计，可以容纳符合国际标准尺寸的外添设备，含其他一切必需的软件及辅助工作。                                                                  | 套              | 5      | 5000  | 25000  | 定制                    |
| 54 | 信号处理设备       | 1. 最大支持16组车行相位，16组跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置<br>2. 最大支持112个日计划方案设置；最大支持48个时段定时控制；最大支持20个周计划方案；最大支持16个日常调度和16个特殊调度<br>3. 最大支持16路环形线圈检测器输入；最大支持64路视频检测器输入；             | 套              | 5      | 55000 | 275000 | 浙江大华、XHJ-CW-GA-DH048B |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |     |      |    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|------|----|
|    |        | <p>支持单车道双检测器配置</p> <p>4. 支持手动控制、时间表控制、无电缆线协调控制、感应控制、自适应控制、路段行人过街协调控制</p> <p>5. 支持默认灯色设置（全红、黄闪、关灯、红闪），方案中相位未启用及未配置通道均运行默认灯色</p> <p>6. 特殊状态：支持方案放行灯色特殊控制，如时段式禁行功能（特殊状态：全红、黄闪、关灯、红闪）</p> <p>7. 1个总电源开关；1个控制器开关；1个外接信号灯控制开关；1个黄闪器开关；1个插座开关，1个三芯插座，1个2芯插座；1个照明开关，1个主电源输入；1个应急电源输入；3个10/100M电口和1个10/100M光口；主控板1个电口，通讯板2个电口、1个光口；6个RS-232接口；4个RS-485接口；1个USB接口；1个TF卡接口</p> <p>8. 支持PC客户端及远端服务器设置控制参数，支持与上位机通讯交互，支持临时方案及特勤任务</p> <p>9. 工作温度：-40~+80℃，防护等级：IP54</p> <p>10. 具有流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表。（公安部检测报告证明）</p> <p>11. 要求具备符合GB 25280-2016、GB/T 20999-2007</p> <p>12. 需与平阳交警大队现有的信号机系统无缝对接（提供无缝对接方案）</p> |   |   |     |      |    |
| 55 |        | <p>线定灯控制；</p> <p>通过与信号控制系统平台软件相结合，对任意流向实现图形化自定义定灯，具备全程或半程倒计时触发功能，</p> <p>含其他一切必需的软件及辅助工作</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |     | 0    | 配套 |
| 56 | 信号处理设备 | <p>电源防雷器</p> <p>工作电压：（12V,24V,220V 可选），标称通流容量：7.5KA,最大通流容量：15KA;保护水平 Up:≤1000KV;响应时间：≤25ns;接口形式：2P 端子；</p> <p>网络部分：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 5 | 500 | 2500 | 科佳 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |       |                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|-------------------------------|
|    |        | 工作电压: 5V, 持续工作电压: 6V; 标称通流容量: 3KA;最大通流容量:<br>5KA: 传输速率: $\leq 1000\text{M}$ ; 插入损耗: $\leq 0.2$ ; 接口形式: RJ45;<br>工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ,相对湿度: $< 95\%$ ;<br>等电位二合一避雷器采用等电位+弱接地防雷新技术, 防雷与接地电阻<br>无关, 具有自动诊断, 修复内部故障功能, 免于人工维护; 防雷器尽忠<br>保护功能, 确保设备不会被雷击损坏;<br>三路电源输出三路网络输出;<br>具有第三方检测机构出具的型式试验报告;      |    |    |      |       |                               |
| 57 | 信号处理设备 | 信号防雷器<br>防雷器采用等电位+弱接地技术, 对接地电阻要求放宽, 甚至不接地也<br>不影响避雷效果, 避雷效果稳定;<br>具有自动诊断、修复内部故障功能免于人工维护, 带防雷指示、劣化指<br>示;<br>工作电压: 220V; 持续运行电压: 255V;<br>一级标称通流容量: 40KA;一级最大通流容量: 80KA<br>二级标称通流容量: 15KA;二级最大通流容量 30KA<br>保护水平: $\leq 900\text{V}$ 响应时间: $\leq 25\text{ns}$<br>工作环境: $-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ ;相对湿度: $< 90\%$ | 台  | 5  | 500  | 2500  | 科佳                            |
| 58 | 交换机    | 工业级交换机 100M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台  | 5  | 2500 | 12500 | 华为                            |
| 59 | 系统联调联试 | 交通信号控制系统联合联试: 实现信号机特征参数配置、信号机运行状态监视、信号机干预控制、检测器信息采集等功能。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 系统 | 5  | 5000 | 25000 |                               |
| 60 | 摄像设备   | 1.采用星光级 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器, 支持 1~4 车道车辆抓拍、<br>车牌识别和车辆结构化信息提取<br>2. 具有 1 个 100M/1000M 以太网口, 1 个 BNC 接口, 1 个 RS232 接<br>口, 2 个 RS485 接口, 1 个 TF 卡槽, 1 路 DC 12V 电源输出接口, 1 路<br>音频输入接口, 1 路音频输出接口, 4 路报警输入接口, 2 路报警输出<br>接口, 1 个外同步输入接口, 2 个闪光灯/LED 频闪灯同步接口, 1 路<br>USB 接口, 1 个 reset 接口。                                              | 台  | 20 | 3200 | 64000 | 浙江大华、<br>DH-CP235-R<br>U1D-MN |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |     |      |                    |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|------|--------------------|
|    |      | <p>3. 有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方；支持快门自适应，支持快门 1/1s~1/100000s 可调。</p> <p>4. 支持 8 块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI 区域压缩比 0~100 可设置。（公安部检测报告证明）</p> <p>5. 图片 OSD 叠加内容：叠加在每幅图片上的信息应至少包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息等内容；</p> <p>6. 支持车辆捕获功能，白天准确率≥99.9%，晚上捕获率≥99.9%，支持车牌识别功能，白天准确率≥99.9%，晚上准确率≥99.9%</p> <p>7.提供信号机系统所需的车流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等数据</p> <p>8. 工作温度：-45℃~+90℃，外壳防护等级 IP67。</p> |   |     |     |      |                    |
| 61 | 转换器  | 协议转换器：支持 4 个车道的视频流量检测，支持车道流量等开关量数据接入交通信号机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 5   | 500 | 2500 | 浙江大华、定制            |
| 62 | 配线   | RVV-4*1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m | 250 | 8.5 | 2125 | 江苏上诚、ODBRVV03X20AC |
| 63 | 配线   | RVVP-2*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m | 225 | 2.5 | 563  | 江苏上诚、ODBRVV02X11AC |
| 64 | 配线   | RVV-3*1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m | 225 | 6   | 1350 | 江苏上诚、ODBRVV04X15DE |
| 65 | 控制电缆 | KVV22-6*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m | 250 | 9   | 2250 | 江苏上诚、ODBRVV04X13AC |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |      |        |                                                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | 控制电缆    | KVV22-16*1.5                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 2250 | 18   | 40500  | 江苏上诚、<br>ODBRVV20X<br>14AC                                                                          |
| 67 | 控制电缆头   | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）24                                                                                                                                                                                                                                                  | 个  | 40   | 20   | 800    | 江苏上诚、<br>RVV24                                                                                      |
| 68 | 控制电缆头   | 控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6                                                                                                                                                                                                                                                   | 个  | 80   | 20   | 1600   | 江苏上诚、<br>RVV6                                                                                       |
| 69 | 光缆      | 4 芯单模光缆                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 2500 | 6    | 15000  |                                                                                                     |
| 70 | 双绞线缆    | 六类阻水网线                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 1500 | 4    | 6000   | 江苏上诚、<br>ODBSW6FDD<br>3ADT                                                                          |
| 71 | 光纤连接    | 光纤连接熔接法单模                                                                                                                                                                                                                                                              | 端口 | 10   | 80   | 800    |                                                                                                     |
| 72 | 光纤测试    | 测试光纤                                                                                                                                                                                                                                                                   | 链路 | 5    | 200  | 1000   |                                                                                                     |
| 73 | 双绞线缆测试  | 测试 4 对双绞线                                                                                                                                                                                                                                                              | 链路 | 5    | 200  | 1000   |                                                                                                     |
| 六  | 路口信号灯   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |      | 0      |                                                                                                     |
| 74 | 线路及信号标志 | 箭头信号灯及满屏信号灯Φ400 安装、调试<br>面罩规格 400mm（带倒计时功能）LED<br>面罩材质 PC<br>中心光强/亮度 无图案：400cd<红<1000cd；400cd<黄<1000cd；400cd<绿<1000cd；有图案：红>5000 cd/m <sup>2</sup> ；黄>5000 cd/m <sup>2</sup> ；绿>5000 cd/m <sup>2</sup><br>寿命≥70000 小时<br>可视距离 >450 米<br>可视角度 >30°<br>工作温度 -40 ~ +85 °C | 组  | 44   | 2800 | 123200 | 浙江大华、<br>FX400-3-DH<br>3811SL/FX40<br>0-3-DH3812<br>SL/FX400-3-<br>DH3813SL/J<br>D400-3-DH3<br>81SL |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |      |        |                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|--------|---------------------------------|
|    |         | 外壳材质 压铸铝 黑色 信号灯外壳颜色全部采用黑色;<br>防护等级 IP53<br>含其他一切必需的软件及辅助工作                                                                                                                                                                                                                       |   |    |      |        |                                 |
| 75 | 线路及信号标志 | 人行道信号灯<br>面罩规格 300mm LED<br>面罩材质 PC<br>中心光强/亮度 无图案: 400cd<红<1000cd; 400cd<黄<1000cd; 400cd<绿<1000cd; 有图案: 红>5000 cd/m2; 黄>5000 cd/m2 ; 绿>5000 cd/m2<br>寿命≥70000 小时<br>可视距离 >450 米<br>可视角度 >30°<br>工作温度 -40 ~ +85 °C<br>外壳材质 压铸铝 黑色 信号灯外壳颜色全部采用黑色;<br>防护等级 IP53<br>含其他一切必需的软件及辅助工作 | 组 | 40 | 100  | 4000   | 浙江大华、YTR300-1B-2940-L16032-DH01 |
| 76 | 线路及信号标志 | 一体化人行信号灯, 含其他一切必需的软件及辅助工作                                                                                                                                                                                                                                                        | 组 | 40 | 8000 | 320000 | 配套                              |
| 77 | 线路及信号标志 | 非机动车信号灯, 含其他一切必需的软件及辅助工作                                                                                                                                                                                                                                                         | 组 | 16 | 2600 | 41600  | 浙江大华、DZQ-26052-DHL25648-P10RG3B |
| 78 | 线路及信号标志 | 待行区动态诱导屏 (2600mm*520mm, 含控制板卡) 含其他一切必需的软件及辅助工作                                                                                                                                                                                                                                   | 套 | 20 | 9500 | 190000 | 浙江大华、DZQ-26052-DHL25648-P       |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       |        |                            |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|--------|----------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       |        | 10RG2B                     |
| 七  | 路口高清<br>电子警察<br>系统 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       | 0      |                            |
| 79 | 摄像设备               | <p>1. 900 万像素，采用行业专用 GS-CMOS 图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，全天候呈现逼真场景图像,支持多样性混合场景应用，集卡口电警全线业务、流量采集、事件检测于一体，全方位适配道路交通场景</p> <p>2. 在 0.0001lx (F=0.95，快门 40ms，彩色模式) 能基本分辨被摄目标的轮廓特征和彩色，在 0.00005lx (F=0.95，快门 40ms，黑白模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征</p> <p>3. 支持 8 块感兴趣区域 (ROI) 增强编码功能，ROI 区域压缩比 0-100 可设置。。（公安部检测报告证明）</p> <p>4. 支持 RJ-45 10M/100M/1000M 自适应以太网接口,独立 MAC 的以太网口数量不少于 2 个,2 个网口具有独立的 MAC 地址,可以独立设置 IP 地址信息（公安部检测报告证明）</p> <p>5. 具有抓拍快门、视频快门、识别快门等三种模式，支持快门自适应，1/1s~1/100000s 可调；（公安部检测报告证明）</p> <p>6. 在静止场景下,图像质量无明显劣化条件下,设备采用 H.264 或 H.265 视频编码方式，当开启智能编码功能后，码流可降低至未开启时的 1/30 以下</p> <p>7. 支持扩展不同类型补光灯的功能，支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪、红外频闪等</p> <p>8. 支持 TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、UpnP、IPV6、DHCP、802.1x 等网络协议</p> <p>9. 支持 OSD 叠加功能，3 种字体可选，图片上可叠加 OSD 黑边，OSD 像素 0~2048pixel 可调</p> | 台 | 60 | 15500 | 930000 | 浙江大华、<br>DH-CP902-R<br>U2G |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |      |        |                               |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|--------|-------------------------------|
|    |      | <p>10. 支持时段车辆信息的热度图功能，并支持热度图导出</p> <p>11. 支持 350 种车标识别，白天准确率<math>\geq 98\%</math>，晚上准确率<math>\geq 98\%</math></p> <p>12. 支持 13 种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙，白天准确率 99%，晚上准确率 95%</p> <p>13. 支持年检标志识别，白天准确率<math>\geq 90\%</math>，晚上准确率<math>\geq 90\%</math></p> <p>14. 支持识别 22 种车型，包括轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引力车、重型多结构货车、重型厢式挂车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车，白天准确率<math>\geq 97\%</math>，晚上准确率<math>\geq 97\%</math></p> <p>15. 支持车牌识别功能，白天准确率<math>\geq 99.9\%</math>，晚上准确率<math>\geq 99.9\%</math>，</p> <p>16. 支持驾驶室人脸抠图，抓拍图片可以看清人脸，并可保存小图上传，主驾驶人脸抠图概率 99%，副驾驶人脸抠图概率 95%</p> <p>17 工作温度：-45℃~90℃，防护等级 IP67，支持在 30V~315V 供电的条件下正常工作</p> |   |     |      |        |                               |
| 80 | 摄像设备 | 百万像素镜头                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 60  | 1000 | 60000  |                               |
| 81 | 摄像设备 | 18 寸室外防护罩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 台 | 60  | 300  | 18000  |                               |
| 82 | 摄像设备 | 摄像机支架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 台 | 60  | 300  | 18000  |                               |
| 83 | 摄像设备 | <p>1. 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；</p> <p>2. 平均功耗<math>\leq 20W</math>；</p> <p>3. 频闪亮度等级 30 级可调；</p> <p>4. 在距补光灯 20 米处，亮度等级 20 时光斑照度不得超过 40lx；</p> <p>5. 支持通过摄像机远程控制补光亮度等级；</p> <p>6. 支持远程显示补光灯状态功能；</p> <p>7. 频闪信号输出至 LED 灯板响应的时间<math>\leq 45\mu s</math>；</p> <p>8. 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9 档可选；</p> <p>9. 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阈值 10 档可调（公</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 140 | 750  | 105000 | 浙江大华、<br>DH-ITALE-06<br>0AA-P |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |      |       |                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|---------------------|
|    |        | <p>安部检测报告证明)</p> <p>10. 色温范围 6000k~6700k;</p> <p>11. 工作温度-40℃~80℃;</p> <p>12. 在 AC220V±44V、50Hz±2Hz 的电源条件下, 基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的 15%;</p> <p>13. 外壳防护等级 IP67</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |      |       |                     |
| 84 | 视频控制设备 | 抱杆箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台 | 15 | 1000 | 15000 |                     |
| 85 | 设备控制机箱 | 智能交通供电箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 5  | 500  | 2500  |                     |
| 86 | 视频控制设备 | 智能交通设备机箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 5  | 500  | 2500  |                     |
| 87 | 信号处理设备 | <p>1. RS485 接口:1 个;网络接口:1 个 RJ45 100M 网口;电源接口:DC12V, 1A; AC220V 输入接口: 20 个。(公安部检测报告证明)</p> <p>2. 红绿灯信号输入异常判断时长设置:支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长, 设置范围[1,300]秒 (公安部检测报告证明)</p> <p>3. 支持通过配置工具使用 IP 地址、端口号、用户名和密码登陆设备, 进行检测器参数配置。</p> <p>4. 支持通过配置工具进行网络升级;支持通过 CRT 软件进行串口升级。</p> <p>5. 支持通过配置工具设置关联相机登陆 IP、端口号、用户名和密码;最大支持关联 20 路相机, 并可进行设备参数的配置;支持通过配置工具设置检测参数, 配置关联通道信息, 最大支持 20 路检测参数的配置。</p> <p>6. 支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、Ping 成功/失败日志、20 路输入信号异常及异常恢复等日志。</p> <p>7. 支持通过配置工具查看已配置的相机状态及其关联通道的红绿灯状态。</p> <p>8. 正常工作功耗小于 3W; 工作温度: -40℃-80℃</p> | 套 | 5  | 1300 | 6500  | 浙江大华、DH-ITASD-020RA |
| 88 | 中央控制   | 1. 8 个 RJ45 100M 网口, 2 个 RJ45 1000M 网口;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 套 | 5  | 8800 | 44000 | 浙江大华、               |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |     |      |                    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|------|--------------------|
|    | 设备     | 2. 支持 4 个 3.5/2.5 英寸 SATA 硬盘接口硬盘，标配 2TB 硬盘，最大兼容 6TB 硬盘；<br>3. 1 个 DC12V 输出接口、1 个一键复位按钮，1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 eSATA 接口，2 个 RS232 接口、4 个 RS485 接口、4 个报警输入接口、4 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、2 个 USB 接口；<br>4. 可接入 12 路高清网络摄像机和 4 个 BNC 接口模拟摄像机；<br>5. 支持 12 路图片、16 路录像实时预览及存储；<br>6. 支持各违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；<br>7. 支持视频中叠加通道信息、日期时间信息，支持在图片上叠加车牌、车道、违章类型等信息；<br>8. 支持前端故障检测功能，并在日志中记录（公安部检测报告证明）<br>9. 工作温度-40℃~80℃； |   |   |     |      | DH-ITSE0804-GN5B-D |
| 89 | 视频传输设备 | 含 1 个 10/100/1000BaseT (X) 自适应 RJ45 接口，1 个 1000BaseFX 以太网光纤接口<br>单模单纤，传输距离 20 公里<br>支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 网络标准<br>存储转发交换方式<br>平均无故障时间 MTBF ≥ 10 万小时<br>MAC 地址表：8 K<br>交换容量：7.6 Gbps<br>包转发率：2.9 Mpps<br>内部缓存：1 Mbits<br>工作温度：-30~70℃<br>相对湿度：5~95%（无凝露）                                                                                                                                                | 台 | 5 | 500 | 2500 | 定制                 |
| 90 | 交换机    | 工业级交换机 100M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 5 | 500 | 2500 | 定制                 |
| 91 | 视频传输设备 | 复用光端机发射端                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 5 | 500 | 2500 | 浙江大华、定制            |

|     |        |                                                                                       |   |      |     |        |                      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|--------|----------------------|
| 92  | 视频控制设备 | 复用光端机接收端                                                                              | 台 | 5    | 500 | 2500   | 浙江大华、定制              |
| 93  | 电缆     | YJV22-5*16                                                                            | m | 2500 | 58  | 145000 | 江苏上诚、ODBRVV0DS W20AC |
| 94  | 电缆     | YJV22-3*4                                                                             | m | 1000 | 11  | 11000  | 江苏上诚、ODBRVV03X 40AC  |
| 95  | 电缆     | YJV22-3*6                                                                             | m | 150  | 17  | 2550   | 江苏上诚、ODBRVV03X 06AC  |
| 96  | 电缆终端头  | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下 (截面 mm <sup>2</sup> 以内) 35-10mm <sup>2</sup> 及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 60   | 20  | 1200   | 定制                   |
| 97  | 电缆终端头  | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下 (截面 mm <sup>2</sup> 以内) 35-25mm <sup>2</sup> 及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 20   | 20  | 400    | 定制                   |
| 98  | 控制电缆   | KVV22-16*1.5                                                                          | m | 2250 | 27  | 60750  | 定制                   |
| 99  | 控制电缆头  | 控制电缆头制作、安装 终端头 (芯以下) 24                                                               | 个 | 10   | 20  | 200    | 定制                   |
| 100 | 配线     | RVVP-2*1.0                                                                            | m | 1000 | 4   | 4000   | 江苏上诚、ODBRVV03X 01AC  |
| 101 | 配线     | RVV-3*1.5                                                                             | m | 300  | 6   | 1800   | 江苏上诚、ODBRVV03X 15AC  |
| 102 | 射频同轴电缆 | SYV-75-5                                                                              | m | 300  | 20  | 6000   | 江苏上诚、ODDGGV03X 70AC  |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |      |       |                                               |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|-----------------------------------------------|
| 103 | 光缆         | 4 芯单模光缆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6000 | 6    | 36000 |                                               |
| 104 | 双绞线缆       | 六类阻水网线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 5100 | 4    | 20400 | 江苏上诚、<br>ODBSW6FDD<br>3ADT                    |
| 105 | 光纤连接       | 光纤连接熔接法单模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 端口 | 10   | 80   | 800   | 定制                                            |
| 106 | 光纤测试       | 测试 光纤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 链路 | 30   | 200  | 6000  | 定制                                            |
| 107 | 双绞线缆<br>测试 | 测试 4 对双绞线缆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 链路 | 70   | 200  | 14000 | 定制                                            |
| 八   | 视频监控<br>球机 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |      |       |                                               |
| 108 | 摄像设备       | <p>1. 内置 GPU 芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，摄像机靶面尺寸均为 1/1.8 英寸，像素均为 400W，具有 1 个 RJ45 网络接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个硬件恢复默认按键、2 路报警输入、1 路报警输出、1 个 SD 卡槽。设备可同时输出全景和细节两路视频图像。设备同时支持 AC220V 转 AC24V/AC220V 转 DC36V/POE 供电。</p> <p>2. 全景和细节摄像机：彩色：0.0002Lx（AGC ON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块），黑白：0.0001Lx（AGC ON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的圆形轮廓），动态范围不小于 106dB</p> <p>3. 在 IE 浏览器下，具有 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 设置选项，可将 H.264 和 H.265 格式设置为 Baseline/Main/High Profile</p> <p>4. 在 IE 浏览器下，设备可在同一个界面上同时显示全景摄像机视频图像、细节摄像机自动跟踪视频图像,并抓拍图片</p> <p>5. 在 IE 浏览器 AI 预览界面下，可实时的同时显示全景摄像机和细节摄像机监控画面中对应的监控画面，并能实时上传、显示抓图和属性，属性包括：人脸属性、人体属性、非机动车属性、和机动车属性并可显示人脸、人体、非机动车、机动车的统计数量。</p> <p>6. 当设置报警目标为人、非机动车、机动车中一个或多个目标类型时，</p> | 台  | 28   | 3000 | 84000 | 浙江大华、<br>DH-SDT-5X4<br>25-4Z4-WAJ<br>G-E-0832 |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |     |       |                    |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|-------|--------------------|
|     |        | <p>支持该类型目标触发规则（绊线入侵、区域入侵、进入/离开区域、越界入侵、穿越围栏、快速移动、物品搬移、物品遗留、停车检测、人员聚集）之后报警，并联动上报对应类型报警信息，支持违停抓拍功能。</p> <p>7. 设备可对智能行为分析目标类型进行设置，可对设置为人、非机动车或机动车中的一种或者一种以上类型进行检测，监测目标支持自行配置；设备可通过不同颜色的检测框对检测目标区分显示，并将机动车信息在右侧显示，非机动车与行人信息在底端显示（公安部检测报告证明）</p> <p>8. 设备支持全景摄像机与细节摄像机互为 180°夹角监控（检测报告证明）</p> <p>9. 在 IE 浏览器下，可通过 1 个 RJ45 网络接口同时访问全景摄像机和细节摄像机的视频图像（公安部检测报告证明）</p> <p>10. 支持手动/自动调节全景摄像机和细节摄像机分别变倍和聚焦，并可以抓拍上传不同位置，不同倍率下的目标（公安部检测报告证明）</p> <p>11. 温度范围：-50℃-80℃，外壳防护等级应符合 GB/T4208-2017 中的 IP67 等级的要求</p> |   |      |     |       |                    |
| 109 | 视频控制设备 | 机箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 28   | 500 | 14000 | 定制                 |
| 110 | 光缆     | 室外 4 芯光纤敷设 含熔接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m | 1200 | 6   | 7200  | 定制                 |
| 111 | 配线     | 电源线 RVV-4*1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m | 1200 | 6   | 7200  | 江苏上诚、ODBRVV03X20AC |
| 112 | 控制电缆   | 控制线 RVVP-2*1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m | 1200 | 2   | 2400  | 江苏上诚、ODBRVV02X11AC |
| 113 | 设备线（缆） | 网线 HSYV-5E4*2*0.5（灰）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m | 1200 | 2   | 2400  | 上诚、定制              |
| 九   | 链路     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |      |     |       |                    |

|     |      |                       |         |   |       |       |  |
|-----|------|-----------------------|---------|---|-------|-------|--|
| 114 | 网络通讯 | 网络通讯 1 年（含本次招标所有设备联网） | 项       | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 合计  |      |                       | 5720110 |   |       |       |  |

注：1. 表内投标总价应与 2.2 “开标一览表” 中的报价相一致。

2. 不提供本表将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制，表格可以延续。



供应商全称（盖章）：江苏天煌照明集团有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2020年12月10日



中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

无

