

104 西过境和 57 省道复线非现场执法车道建设

投标文件

(报价文件)

项目编号： PYCG230928095

供应商名称（盖章）： 浙江省通信产业服务有限公司

供应商地址： 杭州市武林广场东侧 3 号

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 

日期： 2023 年 10 月 18 日

开标前不得启封

目 录

1. 开标一览表.....	1
2. 详细分项报价表	2
3. 随机备品备件及专用工具清单	24
4. 产品零件、易损件、备品备件报价表	25
5. 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料.....	26



1. 开标一览表

开标一览表

供应商名称：浙江省通信产业服务有限公司

采购编号：PYCG230928095

报价单位：人民币元

项目名称	投标报价
104 西过境和 57 省道复线非现场 执法车道建设	大写：壹仟壹佰陆拾玖万捌仟捌佰捌拾元整 小写：11698880.00 元

▲报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。



供应商全称（盖章）：浙江省通信产业服务有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：李旭

日期：2023年10月18日

2. 详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：104 西过境和 57 省道复线非现场执法车道建设

项目编号：PYCG230928095

序号	名称	产地/规格/型号			数量					单价	合计	
					卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡 点 G104 东向(单向 3 车道)	卡 点 G104 西向(单向 3 车道)	合计			
一	卡点											
1	动态高速称重系统（平板结构）											
1.1	平板式称重主体（标准型）	DODINDZ	ZDG-40-PBII（标准型）	浙江	★1、平板式动态公路车辆自动衡器准确度等级：整车总重量的准确度等级 2 级；单轴或轴组载荷准确度等级 E 级；最大称量 Max=40t，最小 Min=0.5t；动态称重运行速度：最小称量运行速度=0.5km/h，最大称量运行速度=100km/h；已提供《计量器具型式评价报告》及市场监督管理局计量器具型式批准查询页面截图并加盖公章证明； ★2、具有轴组载荷测量功能，并至少能够满足单轴载荷、双轴载荷、三轴载荷分别进行测量；（投标时已提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章） 3、采用一体式安装方式布置高速动态平板秤台，每个秤台均能独立称重检测； 4、首次检定最大允许误差±2.50%，使用中检验最大允许误差±5.00%； 5、相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测； 6、动态称重设备能够适应道路行车时的复杂环境，对于异常行驶行为均能准确称量，并提供证明文件； 7、采用电阻应变式称重传感器，每个车道 12 个传感器； 8、秤台采用合金钢材质，秤台横向长度根据车道路	4	2	3	3	12	240000.00 元	2880000.00 元




序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					面实际检测宽度进行定制; ★ 9、称重平板承载器抗盐雾性能符合国标 GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规定;秤台抗盐雾性能通过连续喷雾 1000h 盐雾测试合格。(投标时已提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章)							
1.2	平板式称重主体(窄型)	DODINDZ	ZDG-40-PBII(窄型)	浙江	★1、平板式动态公路车辆自动衡器准确度等级:整车总重量的准确度等级 2 级;单轴或轴组载荷准确度等级 E 级;最大称量 Max=40t, 最小 Min=0.5t;动态称重运行速度:最小称量运行速度=0.5km/h, 最大称量运行速度=100km/h;已提供《计量器具型式评价报告》及市场监督管理局计量器具型式批准查询页面截图并加盖公章证明; ★2、具有轴组载荷测量功能,并至少能够满足单轴载荷、双轴载荷、三轴载荷分别进行测量;(投标时已提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章) 3、采用一体式安装方式布置高速动态平板秤台,每个秤台均能独立称重检测; 4、首次检定最大允许误差±2.50%,使用中检验最大允许误差±5.00%; 5、相邻台面之间采用“无缝”拼接技术,保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测; 6、动态称重设备能够适应道路行车时的复杂环境,对于异常行驶行为均能准确称量,并提供证明文件; 7、采用电阻应变式称重传感器,每个车道 12 个传感器; 8、秤台采用合金钢材质,秤台横向长度根据车道路面实际检测宽度进行定制; ★ 9、称重平板承载器抗盐雾性能符合国标 GB/T2423《电工电子产品环境试验》的相关要求规	0	2	0	0	2	240000.00 元	480000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					定; 秤台抗盐雾性能通过连续喷雾 1000h 盐雾测试合格。(投标时已提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章)							
1.3	称重传感器	DODINDZ	DDLCL-1	浙江	类型: 电阻应变式; ★1、量程≥10t, 准确度等级 C3; 已提供《计量器具型式批准证书》及市场监督管理局计量器具型式批准查询页面截图并加盖公章证明; 2、性能指标: 灵敏度: ≥1.65±0.01mV/V; 3、零点输出: ±200uV/10V; 4、零点温度漂移: ±0.02%FS/10℃; 5、温度补偿范围: -10℃~+50℃; 6、灵敏度温度漂移: ±0.02%FS/10℃; 7、工作温度范围: -10℃~+40℃; 8、非线性: ±0.02%FS; 9、滞后: ±0.02%FS; 10、零点平衡: ±0.02%FS; 11、综合误差: ±0.02%FS; 12、每车道≥12 只; ★13、称重传感器防护等级性能 IP69 (投标时已提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章); ★14、称重传感器振动测试 (定频) 符合 GB/T 2423.10-2019 标准, 振动频率≥12HZ, 加速度≥5g, 振动方向 X、Y、Z 三个轴向, 振动时间≥2H 每轴向, 测试结果合格 (投标时提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章); ★15、称重传感器振动测试 (扫频) 符合 GB/T 2423.10-2019 标准, 加速度≥5g, 扫频方向 X、Y、Z 轴, 每轴≥15 个循环, 测试结果合格 (投标时提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章); ★16、称重传感器机械冲击性能符合 GB/T 2423.5-	48	36	36	36	156	9000.00 元	1404000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡 点 G104 东向(单向 3 车道)	卡 点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					2019 标准，冲击实验峰值加速度≥30g，脉冲持续时间为≥20ms，冲击方向：±X、±Y、±Z 轴，不少于 60 次/轴，测试结果合格(投标时提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章)； ★17、通过以下电磁兼容试验合格： ①静电放电抗扰度能力符合 GB/T 17626.2-2018 的要求， ②射频电磁场辐射抗扰度能力符合 GB/T 17626.3-2016 的要求， ③电快速瞬变脉冲群抗扰度能力符合 GB/T 17626.4-2018 的要求， ④浪涌(冲击)抗扰度能力符合 GB/T 17626.5-2019 的要求， ⑤射频场感应的传导骚扰抗扰度能力符合 GB/T 17626.6-2017 的要求， ⑥工频磁场抗扰度能力符合 GB/T 17626.8-2006 的要求， ⑦脉冲磁场抗扰度能力符合 GB/T 17626.9-2011 的要求， ⑧电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度能力符合 GB/T 17626.11-2008 的要求。 (投标时提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章)							
1.4	平板式称重平台基础	国产	定制	中国	1、含路面开挖、碎渣清理、高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比 14%；容重 2200kg/m3；浇筑后无泌水现象，泌水率 0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度 320mm，30min 流动度 300mm；微膨胀，3h 膨胀率 0.1%，24h 和 3h 膨胀率差值≤0.02；抗油性好，机油浸泡 30 天后强度增加 10%；3 小时初凝强度达到 C30；7 小时终凝强度达到 C50；夏季 12 小时内通	4	4	3	3	14	20000.00 元	280000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					行重车；冬季 24 小时内通行重车。 ★2、所投称重系统针对路面工程混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角；路面侧石直顺、曲线圆滑；接缝填筑饱满密实；不污染路面；胀缝无明显缺陷方面等进行检测（投标时已提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章）							
1.5	车辆检测器	DODINDZ	DDJC-A	浙江	电感量自调谐范围 20-1000uH, Q 值 ≥5; 灵敏度 4 级可调; 频率范围 20kHz-110kHz, 4 级可调; 响应时间 ≤100ms; 可接入 4 路地感线圈	1	1	1	1	4	8000.00 元	32000.00 元
1.6	地感线圈及浇料	国产	FVN 1.5	中国	1、线圈电缆由载面积 1.5mm² 的多股铜导线组成, 应用于超低压电路 (AC32V 以下); 2、含线圈切槽施工及安装浇料等。	8	4	6	6	24	600.00 元	14400.00 元
1.7	驱动器	DODINDZ	DDZ-CJ01	浙江	对地感线圈的信号接入并转换成标准接口, 同时可对抓拍信号进行功率放大达到多路驱动的功能。可接入 4 个地感线圈; 4 路 485 信号	1	1	1	1	4	1500.00 元	6000.00 元
1.8	数据采集器	DODINDZ	DDCJ-A	浙江	跨道精检型, AD 转换, 数据采集, 轴数识别; 12 路同步采样模拟输入, 采样率高达 248kS/s; 24 位分辨率, ADC 具有 114dB 动态范围; 输入信号的范围从 ±1V 至 10V 时, 可设置 2 种增益设置, 高达 +20dB; 交流/直流可选; 12 路通道提供的通道密度适宜大多数 NVH; 高可靠性。 ★投标时已提供公安部检验报告加盖公章	2	2	1	1	6	10000.00 元	60000.00 元
1.9	接线盒	DODINDZ	DDSJ-H3420	浙江	传感器接线, 24 路;	1	1	1	1	4	1200.00 元	4800.00 元
1.1	称重数据处理一体机	DODINDZ	DDCZ-A	浙江	1、实现公路超限检测数据的采集、匹配处理、存储以及数据转发输出。接收抓拍摄像机所抓拍的记录、图像、视频以及称重传感器系统获得的称重记录; 对抓拍记录以及称重记录进行整合与匹配处理, 合成车辆超限信息与证据链。 2、机型: 4U 机架式;	1	1	1	1	4	45000.00 元	180000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					3、数据接收和输出匹配程度一致； 4、内存：配置≥8G 内存，最大支持 4 个内存插槽，最高容量可支持 256G； 5、x86 处理器； ★6、公路治超非现场执法数据采集软件通过 CPU 兼容性认证；（投标时已提供认证证书的扫描件加盖公章） 7、配置≥1 颗 CPU，每颗 CPU 核心数≥4 核，每颗 CPU 主频≥2.8GHz； 8、硬盘：标配 120G M.2 SSD 盘+8T 7200 转 HDD 硬盘； 9、接口：千兆网络接口≥6 个，RS232 接口≥2 个，USB 接口≥2 个； 10、前面板具有液晶显示屏； 11、支持独立的远程管理控制端口，实现与操作系统无关的远程开机、关机、重启等操作；实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、风扇、电源等； ★投标时已提供公安部检验报告加盖公章							
1. 11	工业交换机	光迈	GMIES-DD55262402 M	浙江	1、至少支持 24 个 10/100/1000Base-TX 以太网电口，2 路 2.5G 光口（SFP 插槽可向下兼容 2.5G、1G、155M）； 2、交换容量≥128Gbps，转发性能≥64Mpps； ★3、无风扇设计防护等级：IP40 铝制机箱散热表面设计，无散热孔（已提供单独的 IP40 等级认证证书）； ★4、满足 IK05 碰撞防护，提供符合 CNAS 标准的第三方测试报告复印件并加盖公章； ★5、工业设计，-40~85℃温度工作范围，相对湿度 5~95%（无凝露）的状态下正常工作，具有防尘、防盐雾性能（已提供第三方测试报告复印件并加盖公章），完全适用于工作条件更苛刻的室外环境；	1	1	1	1	4	3500.00 元	14000.00 元



序号	名称		产地/规格/型号			数量					单价	合计	
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡 点 G104 东向(单向 3 车道)	卡 点 G104 西向(单向 3 车道)	合计			
						★6、满足接触放电±8kV, 空气放电±15kV, 已提供符合 CNAS 标准的第三方测试报告复印件并加盖公章。							
1. 12	称重控制机柜	户外柜体	DODINDZ	DDKZ	浙江	设备柜, 1、内尺寸宽 x 深 x 高: 650mmx650mmx1400mm; 外尺寸: 宽 x 深 x 高: 750mmx750mmx1650mm; 2、设备柜采用空调散热, MTBF≥50000h; 3、使用条件: 环境温度: -40℃ ~ +70℃; 环境湿度: ≤95% (+40℃时); 大气压力: 70KPa ~ 106KPa; 4、箱体防护等级: IP55 级; 5、颜色: 白/灰 6、机械强度: 各表面承受垂直压力>980N, 门打开后最外端承受垂直压力>200N; 7、供电电源: AC220±5%; 8、落地安装。 9、含显示器、键盘、鼠标等。 ★10、通过以下电磁兼容试验合格: ①静电放电抗扰度能力符合 GB/T 17626.2-2018 的要求, ②射频电磁场辐射抗扰度能力符合 GB/T 17626.3-2016 的要求, ③电快速瞬变脉冲群抗扰度能力符合 GB/T 17626.4-2018 的要求, ④浪涌(冲击)抗扰度能力符合 GB/T 17626.5-2019 的要求, ⑤射频场感应的传导骚扰抗扰度能力符合 GB/T 17626.6-2017 的要求, ⑥工频磁场抗扰度能力符合 GB/T 17626.8-2006 的要求, ⑦脉冲磁场抗扰度能力符合 GB/T 17626.9-2011 的要求, ⑧电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度能力符合	1	1	1	1	4	20000.00 元	80000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					合 GB/T 17626.11-2008 的要求。 (投标时已提供具备 CMA 或 CNAS 认证第三方检验机构的检验报告并加盖公章)							
	温度调节单元	DODINDZ	配套	浙江	1、制冷量: 1500W 能效比: 1.8; 2、输入电压: AC220V; 3、温控方式: 智能温控, 可根据舱内温度进行自动调节; 4、防护等级: IP55; 5、通信方式: RS485。	1	1	1	1	4	4000.00 元	16000.00 元
	交直流机架式配电单元	DODINDZ	配套	浙江	机架式配电模块, 高度 4U, 总输入: 63A/2P, 情报板机柜: 1*25A/2P, 监控机柜: 1*16A/2P, PDU、空调及预留: 4*16A/1P, 含 C 级防雷模块 (带 32A/2P 开关)	1	1	1	1	4	3000.00 元	12000.00 元
	PDU	DODINDZ	配套	浙江	机柜 PDU, 单相 16A 输入, 8 位 10A 国标输出	1	1	1	1	4	1000.00 元	4000.00 元
	稳压器	DODINDZ	配套	浙江	1、输入电压: 单相 185V-250V, 三相 320V-430V; 2、输出电压: 单相 220V±1%, 三相 380V±1%; 3、频率: 50±2Hz; 负载效应: <=±0.5%; 4、效率: >90%; 功率: 500VA; 5、响应时间 20ms-100ms;	1	1	1	1	4	1000.00 元	4000.00 元
	柜内辅材	DODINDZ	配套	浙江	内部连接使用的线材、扎带等	1	1	1	1	4	1000.00 元	4000.00 元
1.13	机柜基础及接地	国产	定制	中国	1m*1m*0.7m 基础, 接地电阻不大于 4 欧姆	1	1	1	1	4	8000.00 元	32000.00 元
1.14	公路治超称重算法系统	DODINDZ	公路治超称重算法系统 V1.0	浙江	软件用来判别公路车辆特殊过衡状态行驶行为; 自动判断正向、逆向行驶行为, 准确定义行驶方向和车道; 自动判断单车跨道模块, 压缝行驶行为, 准确合并车辆数据; 加强反作弊能力, 自动判断超低速、走走停停行为, 保证车辆判断不断轴。	1	1	1	1	4	120000.00 元	480000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
1.15	车辆实时超重预警抓拍系统	DODINDZ	车辆实时超重预警抓拍系统 V1.0	浙江	可根据不同路段设置的监控要求,实现单车道,双车道,及多车道的实时抓拍和监控;完成车牌等图像抓拍数据与车辆重量数据的自动匹配,形成完整检测数据;	1	1	1	1	4	120000.00 元	480000.00 元
1.16	公路车辆动态行驶数据自动采集系统	DODINDZ	公路车辆动态行驶数据自动采集系统 V1.0	浙江	车辆通过自动分车,准确判断车辆轴数;全速度段称重满足动态衡器 5 级标准;0-1km/h 超低速修正模块,确保超低速能够准确称重;完成车辆称重数据检测,自动上传匹配完整检测数据。	1	1	1	1	4	120000.00 元	480000.00 元
2	车辆识别系统											
2.1	超限高清号牌抓拍相机(前抓)	海康威视	iDS-TCV900-GE/25	浙江	1、包含摄像机(内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 2、像素:900W 3、帧率:25fps 4、图像传感器:采用 1" 英寸全局曝光 CMOS(GMOS) 传感器 5、镜头:25mm 镜头 6、未叠加字符信息抓拍分辨率:4096 像素×2160 像素;叠加字符信息抓拍分辨率:4096 像素×4312 像素;(投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 7、支持智能识别功能:内置视频识别功能,支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别,通行车辆信息捕获和违章检测功能; 8、设备可识别≥350 种机动车品牌标志,白天识别准确率≥99%,夜晚识别准确率≥99%;(投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 9、支持车辆子品牌识别功能,通过车头可识别≥7100 种,通过车尾可识别≥3800 种,全天识别准确率不低于 99%;(投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 10、支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍;(投标时已提供公	4	2	3	3	12	14000.00 元	168000.00 元

序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					安部检验报告加盖公章) 11、支持车牌黑/白名单设置，最大可设置 60 万条黑/白名单；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 12、支持根据现场违章抓拍需求通过 web 界面设置事件优先级，事件优先级 1~17 可设，设置后可按事件优先级进行违章抓拍及图片存储；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 13、支持不少于 14 种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★14、支持识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★15、支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35° 的机动车车牌号码；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★16、支持对 80×25 至 1200 × 380 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 17、宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 18、在左右 45° 范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 19、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、军牌车、黄绿双拼牌车和不用抓拍							



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（投标时已提供公安部检验报告加盖公章）							
2.2	超限高清号牌抓拍相机(尾抓)	海康威视	iDS-TCV900-GE/25	浙江	1、包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 2、像素：900W 3、帧率：25fps 4、图像传感器：采用 1" 英寸全局曝光 CMOS (GMOS) 传感器 5、镜头：25mm 镜头 6、未叠加字符信息抓拍分辨率：4096 像素×2160 像素；叠加字符信息抓拍分辨率：4096 像素×4312 像素；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 7、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 8、设备可识别≥350 种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 9、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100 种，通过车尾可识别≥3800 种，全天识别准确率不低于 99%；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 10、支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 11、支持车牌黑白名单设置，最大可设置 60 万条黑/白名单；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 12、支持根据现场违章抓拍需求通过 web 界面设	4	2	3	3	12	14000.00 元	168000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡 点 G104 东向(单向 3 车道)	卡 点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					置事件优先级，事件优先级 1~17 可设，设置后可按事件优先级进行违章抓拍及图片存储；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 13、支持不少于 14 种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★14、支持识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★15、支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35° 的机动车车牌号码；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★16、支持对 80×25 至 1200 × 380 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 17、宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 18、在左右 45° 范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 19、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（投标时已提供公安部检验报告加盖公章）							



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
2.3	超限高清号牌抓拍相机(侧抓)	海康威视	iDS-TCV900-GE/25	浙江	1、包含摄像机(内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 2、像素: 900W 3、帧率: 25fps 4、图像传感器: 采用 1" 英寸全局曝光 CMOS(GMOS) 传感器 5、镜头: 25mm 镜头 6、未叠加字符信息抓拍分辨率: 4096 像素×2160 像素; 叠加字符信息抓拍分辨率: 4096 像素×4312 像素; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 7、支持智能识别功能: 内置视频识别功能, 支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别, 通行车辆信息捕获和违章检测功能; 8、设备可识别≥350 种机动车品牌标志, 白天识别准确率≥99%, 夜晚识别准确率≥99%; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 9、支持车辆子品牌识别功能, 通过车头可识别≥7100 种, 通过车尾可识别≥3800 种, 全天识别准确率不低于 99%; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 10、支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 11、支持车牌黑/白名单设置, 最大可设置 60 万条黑/白名单; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 12、支持根据现场违章抓拍需求通过 web 界面设置事件优先级, 事件优先级 1~17 可设, 设置后可按事件优先级进行违章抓拍及图片存储; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 13、支持不少于 14 种车身颜色识别, 包括黑、白、	2	2	2	2	8	14000.00 元	112000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡 点 G104 东向(单向 3 车道)	卡 点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★14、支持识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★15、支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35° 的机动车车牌号码；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★16、支持对 80×25 至 1200 × 380 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 17、宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 18、在左右 45° 范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 19、具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（投标时已提供公安部检验报告加盖公章）							
2.4	爆闪灯	海康威视	CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3	浙江	1、单车道气体闪光灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征 2、峰值功率大，有效提升白天人脸效果 3、具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过 RS485 调节亮度	10	6	8	8	32	3500.00 元	112000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					4、回电时间<67ms，有效补光距离 16m~25m 5、工作环境-25~+70℃ 6、电平量触发（可定制开关量触发） 7、灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便 8、内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染 9、防护等级：IP65 10、电源：AC220V±10% 11、工作湿度：湿度 5%~95%@40℃，无凝结							
2.5	补光灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N	浙江	1、光源类型：原装进口大功率 LED，单车道环境补光 2、LED 灯珠数量：16 颗 3、发光角度：10° 4、最佳补光距离：16 米-25 米 5、触发方式：电平量触发(可选配开关量触发) 6、响应时间：小于 20us 7、日夜功能：支持环境亮度监测，低照度下自动开启 8、触发信号电平：4V-6V 9、防护等级：IP66 10、功率：平均功率 36W(实际功率与控制方式有关) 11、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 12、频率 0-250HZ 可调；支持通过调整占空比 1%~39% 进行亮度调节；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） 13、支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章） ★14、支持通过 RS485 远程控制补光灯的亮度、开启/关闭；（投标时已提供公安部检验报告加盖公章）	4	4	4	4	16	2000.00 元	32000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					15、支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态。（投标时已提供公安部检验报告加盖公章）							
2.6	单立柱门架型抓拍杆	江苏盛和	定制	江苏	1、单立柱，以实际路面宽度定制。 2、立柱采用热浸镀锌喷塑处理。	2	2	2	2	8	45000.00 元	360000.00 元
2.7	门架基础	国产	定制	中国	基础开挖，含 C25 混凝土浇筑，钢筋笼、预埋件、防雷接地等，接地电阻不大于 4 欧姆。	4	4	4	4	16	15000.00 元	240000.00 元
2.8	智能抱杆机柜	立地	IPCIS800	浙江	抱杆机柜，含强电模块，总输入：不小于 1*16A/2P，设备：不小于 3*10A/1P。防护等级 IP55。 1、输入断电监测和断网故障诊断 2、机箱门异常开启现场声光报警，并将报警信号上传。箱门支持布防/撤防设定，撤防时间可设定，可与维护光源联动 3、至少 3 路可控的 220VAC 2A 接线端子。至少 1 路 12VDC 1.5A 供电，均可远程及本地逻辑控制。至少 1 路 12VDC 1A 供电端子。远程对 1 路 24VAC 与 2 路 12VDC 外接适配器输出电源进行控制。 1 路 RS485 接口、1 路 RS232 接口、一路以太网接口 4、监测电量参数，包括但不限于 AC220v 交流电压、各负载电流等数据 5、软件平台 B/S 架构设计、可开放数据接口与其他系统对接；支持 GIS 地图管理；支持通过站点反查迅速地图定位； 支持主流视频厂家图像预览；支持多种数据类型的报表统计与导出；支持大屏展示功能。 ★6、投标时已提供公安部检测报告并加盖公章。	2	2	2	2	8	5000.00 元	40000.00 元
3	路面视频监控系统											



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
3.1	高清红外球形摄像机	海康威视	iDS-2DF8C425MR-A(T5)	浙江	400 万像素 8 寸网络高清高速智能球机 1、传感器类型: 1/1.8 " progressive scan CMOS 2、最低照度: 彩色: 0.0004 Lux @(F1.6, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR 3、宽动态: 120 dB 超宽动态 4、焦距: 6 mm~150 mm, 25×光学 5、红外照射距离: 200 m 6、主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) 7、防护: IP67 8、支持三种智能资源切换: Smart 事件、道路监控、人脸抓拍; 9、Smart 事件: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测等智能侦测功能; 10、道路监控: 支持车辆检测(支持车牌识别, 车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测, 车牌捕获及检索、多场景巡航检测、云存储服务功能; 11、人脸抓拍: 支持同时抓拍 30 张人脸, 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图; 12、支持 GB35114 安全加密; ★13、设备补光自动模式, 设备具有亮度限制调节功能, 限制等级在 0~100 可调。具有白光增强设置选项, 开启后, 在夜晚模式下, 可开启白光灯, 白光亮度等级在 0~100 可调; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 14、白光灯色温为: 3000K, 红外灯光波长为: 750nm; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 15、设备红外光利用率不小于 80%; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 16、在 IE 浏览器下, 可通过手机扫描预览界面上	2	2	1	1	6	8000.00 元	48000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
					的二维码获取设备资料。(投标时已提供公安部检验报告加盖公章)							
3.2	硬盘录像机	海康威视	DS-7632N-I3-V3	浙江	1、1U 标准机架式, 3 盘位录像机, ATX 电源, 可满配 30T 2、报警 I/O 接口: 4 路报警输入, 1 路报警输出 3、串行接口: 1 路全双工 485 接口 4、输入带宽: 320Mbps 5、输出带宽: 256Mbps 6、接入能力: 32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 7、解码能力: 最大支持 24×1080P 解码 8、CVBS 接口支持 10 档亮度调节; 支持 PAL 和 NTSC 制式切换; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) 9、设备具有 1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口, 1 个 CVBS 接口, 支持 3 组异源输出, 每组输出可独立配置全局音频预览; (投标时已提供公安部检验报告加盖公章) ★10、支持 OTA 升级功能, 支持手动检查和设备自动检查云端升级包, 自动升级, 支持云端定向升级发布包, 可根据设备序列号范围推送指定的升级包。(投标时已提供公安部检验报告加盖公章)	1	1	1	1	4	4500.00 元	18000.00 元
3.3	硬盘	海康威视	DS40HKVS-VH1	浙江	4T 监控级硬盘	2	2	2	2	8	1500.00 元	12000.00 元
4	路面情报发布系统											
4.1	LED 显示屏体 (龙门架型)	海峡彩亮	P10	福建	像素间距 10mm(双基色), 长:8000mm*高 1000mm, 显示面积 7600*960mm, 像素点数 32*16	2	2	1	1	6	60000.00 元	360000.00 元
4.2	龙门架杆件	江苏盛和	定制	江苏	进行热镀锌处理; 屏体安装后最下部离地不小于 5.5m。	2	2	1	1	6	50000.00 元	300000.00 元




序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
4.3	门架基础及接地	国产	定制	中国	含基础,含预埋法兰地笼、预埋防雷接地,避雷针,基础施工等。	2	2	1	1	6	15000.00 元	90000.00 元
4.4	智能抱杆机柜	立地	IPCIS800	浙江	抱杆机柜,含强电模块,总输入:不小于 1*32A/2P,设备:不小于 3*16A/1P,防护等级 IP55。 1、输入断电监测和断网故障诊断 2、机箱门异常开启现场声光报警,并将报警信号上传。箱门支持布防/撤防设定,撤防时间可设定,可与维护光源联动 3、至少 3 路可控的 220VAC 2A 接线端子。至少 1 路 12VDC 1.5A 供电,均可远程及本地逻辑控制。至少 1 路 12VDC 1A 供电端子。远程对 1 路 24VAC 与 2 路 12VDC 外接适配器输出电源进行控制。 1 路 RS485 接口、1 路 RS232 接口、一路以太网接口 4、监测电量参数,包括但不限于 AC220v 交流电压、各负载电流等数据 5、软件平台 B/S 架构设计、可开放数据接口与其他系统对接;支持 GIS 地图管理;支持通过站点反查迅速地图定位; 支持主流视频厂家图像预览;支持多种数据类型的报表统计与导出;支持大屏展示功能。	2	2	1	1	6	5000.00 元	30000.00 元
4.5	熔纤盒	国产	定制	中国	4 口光纤熔接盒	4	4	2	2	12	300.00 元	3600.00 元
4.6	光纤收发器	国产	定制	中国	4 电 1 光,单模,20km 级	2	2	1	1	6	1000.00 元	6000.00 元
5	路面安全防护设施及标志											
5.1	路面安全防护设施	国产	定制	中国	波形护栏板。称重区域板块外增设波形护栏板。单侧 28 米,共 56 米。	56	56	56	56	224	220.00 元	49280.00 元
5.2	道路交通标识线	国产	定制	中国	称重区域前后标线重新改造实线,满足道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)设计规范。	60	60	60	60	240	250.00 元	60000.00 元
5.3	超限超载提示标志标牌	江苏盛和	定制	江苏	超限超载提示牌(悬臂式),符合国家规范;版面内容:“20km,不停车超限检测站” 版面尺寸:3m*1.8m。	2	2	2	2	8	30000.00 元	240000.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
5.4	交通标牌杆件及基础	江苏盛和	定制	江苏	悬臂式标牌杆件：立柱 ϕ 273*6mm，基础：1.6m*1.6m*1.8m，规范制作。	2	2	2	2	8	40000.00 元	320000.00 元
5.5	安全施工保障措施	国产	定制	中国	封路设施、设备、人员、安全、环保等文明施工相关费用。	1	1	1	1	4	10000.00 元	40000.00 元
6	综合管线系统											
6.1	用电初装	国产	定制	中国	卡点电力接入开户费用，业主协助协调工作。	1	1	1	1	4	5000.00 元	20000.00 元
6.2	运营商专线接入	国产	定制	中国	卡点数据上传，2 年治超数据专线租赁费用	1	1	1	1	4	60000.00 元	240000.00 元
6.3	卡点电力引入线	润通	YJV22-3*16mm2	江苏	名称：电力电缆；规格：YJV22-3*16mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。	500	500	500	500	2000	120.00 元	240000.00 元
6.4	电力电缆 YJV22-3*6mm2	润通	YJV22-3*6mm2	江苏	名称：电力电缆；规格：YJV22-3*6mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。	460	460	460	460	1840	90.00 元	165600.00 元
6.5	电力电缆 YJV22-3*4mm2	润通	YJV22-3*4mm2	江苏	名称：电力电缆；规格：YJV22-3*4mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。	200	200	200	200	800	30.00 元	24000.00 元
6.6	电源线 RVV-3*6.0mm2	润通	RVV-3*6.0mm2	江苏	名称：信号电缆；规格：RVV-3*6.0mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。	20	20	20	20	80	35.00 元	2800.00 元
6.7	电源线 RVV-3*1.0mm2	润通	RVV-3*1.0	江苏	名称：信号电缆；规格：RVV-3*1.0；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。	600	600	600	600	2400	8.00 元	19200.00 元
6.8	电源线 RVV-2*1.0mm2	润通	RVV-2*1.0mm2	江苏	名称：信号电缆；规格：RVV-2*1.0mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。	100	100	100	100	400	5.00 元	2000.00 元
6.9	信号线 RVVP-2*1.0mm2	润通	RVVP-2*1.0mm2	江苏	名称：信号电缆；规格：RVVP-2*1.0mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。	850	850	850	850	3400	7.00 元	23800.00 元



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡点 G104 东向(单向 3 车道)	卡点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
6.1	信号线 RVVP-4*1.5mm ²	润通	RVVP-4*1.5mm ²	江苏	名称: 信号电缆; 规格: RVVP-4*1.5mm ² ; 敷设方式: 管内敷设; 敷设部位: 室外; 以实际发生工程量结算。	50	50	50	50	200	18.00 元	3600.00 元
6.11	4 芯双屏蔽软电缆	一舟	4 芯双屏蔽软电缆	浙江	名称: 信号电缆; 规格: 4 芯双屏蔽软电缆; 敷设方式: 管内敷设; 敷设部位: 室外; 以实际发生工程量结算。	240	240	240	240	960	10.00 元	9600.00 元
6.12	线缆保护 PE 管 φ 50 (含施工)	国产	PE50	中国	名称: 电缆保护管; 材质: PE 管; 规格 φ 50; 配置形式及部位: 室外; 以实际发生工程量结算。	1200	1200	1200	1200	4800	60.00 元	288000.00 元
6.13	线缆保护钢管 φ 100(含施工)	国产	SC100	中国	名称: 电缆过路钢管; 材质: 钢管; 规格 φ 100; 配置形式及部位: 室外; 以实际发生工程量结算。	40	40	40	40	160	150.00 元	24000.00 元
6.14	室外单模光缆 (4 芯)	润通	4 芯单模	江苏	1、配线形式: 管内布线; 2、导线型号、材质、规格: 室外单模光缆 4 芯; 3、敷设部位: 室外; 以实际发生工程量结算。	500	500	500	500	2000	5.00 元	10000.00 元
6.15	室外网线	润通	六类	江苏	室外六类防水网线	610	610	610	610	2440	5.00 元	12200.00 元
6.16	接地装置	国产	定制	中国	接地铜排 3*30, 接地引下装置, 静电释放网线 BVR-6mm ² , BVR-16mm ² 等	1	1	1	1	4	3000.00 元	12000.00 元
6.17	破路及修复	国产	定制	中国	传输供电施工时沥青或混凝土, 人行道路面开挖和修复	1	1	1	1	4	35000.00 元	140000.00 元
6.18	手孔井	国产	定制	中国	手孔井 500*500*700mm、井盖	15	15	15	15	60	3000.00 元	180000.00 元
6.19	线路辅材	国产	定制	中国	网络防雷、尾纤、水晶头等	1	1	1	1	4	5000.00 元	20000.00 元
7	计量及检定											
7.1	称重系统标定调试费	国产	定制	中国	现场标定调试、车辆租用、道路交通管制等	4	4	3	3	14	6000.00 元	84000.00 元
7.2	计量及检定费用	国产	定制	中国	计量单位首次计量检定, 道路交通管制等	4	4	3	3	14	6000.00 元	84000.00 元
7.3	非现场处罚视频证据链数据接入	国产	定制	中国	执法平台、治超点接入二级平台。	1	1	1	1	4	30000.00 元	120000.00 元
8	调试运输费											



序号	名称	产地/规格/型号				数量					单价	合计
						卡点 57 省道复线(双向 4 车道)	卡点水萧线 X420+14(双向 4 车道)	卡 点 G104 东向(单向 3 车道)	卡 点 G104 西向(单向 3 车道)	合计		
8.1	系统联合调试费	国产	定制	中国	设备调试费用	1	1	1	1	4	30000.00 元	120000.00 元
8.2	设备运输费	国产	定制	中国	台面运输及现场小件运输费。	4	4	3	3	14	7000.00 元	98000.00 元
合计报价：												11698880.00 元

- 注：1. 表内合计价应与附件二“报价一览表”中的报价相一致。
2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”，若没有请注明“无”。
3. 供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。表格可以延续。

供应商全称（盖章）：浙江省通信产业服务有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：赵旭

日期：2023年10月18日

3. 随机备品备件及专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

序 号	名 称	产地/规格/型号	数量	单 价	备 注
1	称重传感器	浙江/DODINDZ/DDLC-1	1	9000.00 元	
2	超限高清号牌抓拍 相机(前抓)	浙江/海康威视 iDS-TCV900-GE/25	1	14000.00 元	
3	爆闪灯	浙江/海康威视 CXBG-2-2-MC-A-SL-1211-3	1	3500.00 元	
4	补光灯	浙江/海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A- L1-N	1	2000.00 元	

供应商全称（盖章）： 浙江省通信产业服务有限公司



4. 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

序 号	名称	产地/规格/型号	数量	单价	备 注
1	单立柱门架型抓拍杆	江苏/江苏盛和/定制	1	45000.00 元	
2	智能抱杆机柜	浙江/立地/IPCIS800	1	5000.00 元	



供应商盖章：浙江省通信产业服务有限公司

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

5. 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

无。

