

一、《报价文件》封面

平阳县农村青年众创空间开评标场
所智能化采购

投 标 文 件
(报价文件)

项目编号：PYCG250213013

供应商名称（盖章）：国泰新点软件股份有限公司

供应商地址：江苏省张家港市沙洲湖科创园江帆路 8 号

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：周俊伟

日期：二〇二五年三月七日

二、《报价文件》目录

一、《报价文件》封面.....	1
二、《报价文件》目录.....	2
三、▲开标一览表.....	3
四、▲分项报价表.....	4
五、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（投标供应商符合采购文件规定的采购扶持政策的证明文件）.....	24
5.1、中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函.....	24
5.2、残疾人福利性单位声明函.....	25
5.3、监狱企业声明函（相关部门出具的监狱企业证明文件）.....	26

三、▲开标一览表

开标一览表


项目名称：平阳县农村青年众创空间 项目编号：PYCG250213013

开评标场所智能化采购

项目名称	投标报价（元）	备注
平阳县农村青年众创空间开评标场所智能化采购	小写： <u>2070000</u> 元 大写： <u>贰佰零柒万</u> 元整	无

- 1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标总价，包括整个项目实施过程中所有费用。
- 2、▲本项目最高限价 2180000 元，超过最高限价的投标报价为无效标。
- 3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：国泰新点软件股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 3 月 7 日

四、▲分项报价表

分项报价表

项目名称：平阳县农村青年众创空间 项目编号：PYCG250213013

开评标场所智能化采购

序号	名称	品牌	参数/功能	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一：业务软件							
1	入区 预约	Epoint、新 点公共资源 交易中心智 能化总控系 统软件 V9.0	相关人员通过扫描表 单二维码访问到预约 页面，在预约表单中填 写个人信息以及预约 入区时间以及申请事 由后，将预约信息提交 至预约平台后台，工作 人员通过后台进行审 核并发下门禁权限。	套	1	40000	40000
2	订餐 管理	Epoint、定 制开发	用于评标区的专家订 餐服务，专家通过订餐 管理手动填数量上报 订餐份数，后台工作人 员会根据订餐数量安 排餐食送达指定评标 室。	套	1	9000	9000
3	评标 区录 音管 理	Epoint、新 点公共资源 交易中心智 能化总控系 统软件 V9.0	为智慧交易中心提供 现场录音、违规行为预 警、呼叫帮助等数据， 实时监督评标区内人 员情况，对现场人员实 现全面的行为分析和 奖惩指导。	套	1	80000	80000
4	智能 调度 管理	Epoint、新 点公共资源 交易中心智 能化总控系 统软件 V9.0	智能调度管理主要功 能包括一键呼叫、呼叫 通知、语音对讲、实时 录音、打包归档以及调 度管理功能，实现评标 室与监督室之间的语 音交流，整个交流过程 打包存档，方便后续调	套	1	30000	30000

			阅。包括一键呼叫，呼叫通知，语音对讲，实时录音，打包归档，调度管理				
5	评标区无人化管控	Epoint、新点公共资源交易中心智能化总控系统软件 V9.0	评标区无人化管控系统主要功能包括一图总览、进场项目管理、场内设备管控、门禁权限管控、现场行为查看，实现评标区域人员全程跟踪，满足监管要求。	套	1	140000	140000
6	电子门牌对接阳光 e 网系统	Epoint、定制开发	将评标区电子门牌与阳光 e 网系统进行对接，实现评标项目信息智能化展示。	套	1	19000	19000
二：评标区硬件设备							
7	单人舱	Epoint、BC-M1	<p>满足总体要求：放置于评标区，内置监控摄像机、评标工作台、门禁模块、新风系统等专用设备，满足评委专家在独立空间内进行不见面评标工作。</p> <p>1. 评标显示模块：23.8 英寸，屏幕比例 16:9，最佳分辨率 1920×1080，主要用于评委评标使用；</p> <p>2. 评标显示辅模块：23.8 英寸，屏幕比例 16:9，最佳分辨率 1920×1080，主要用于评委之间音视频交流使用；</p> <p>3. 服务终端：处理器：六核处理器，内存：8G DDR4，硬盘：240G SSD，国产自主可控操作系统，支持 IPv6；</p> <p>4. 高清摄像头：大广角</p>	台	3	68400	205200

			<p>超清摄像头, 内置降噪麦克风, 像素: 400 万;</p> <p>5. 门禁模块: 自动读取公共资源交易中心的标准数据接口, 可对工作人员和当天有评标项目的评委使用人脸识别方式进行身份识别; 识别成功后, 自动控制开锁, 让被识别人员进入舱内;</p> <p>6. 监控摄像机: 半球型网络摄像机, 最大图像尺寸: 1920*1080;</p> <p>7. 全向麦克风: 360°全向收音, 拾音半径 4M; 智能动态降噪; USB 接口供电;</p> <p>8. IP 呼叫终端: 高清语音, 支持 G. 722 语音编码, 支持百兆以太网。</p> <p>★新风系统: 双重过滤系统, 保证从舱外将洁净空气送入舱内, 实现空气清新。</p>				
8	专家储物柜 1	天琪、定制	<p>36 门储物柜参数:</p> <p>1. 柜体尺寸: 1800*2730*460mm (高*宽*深)</p> <p>2. 箱门尺寸: 270*330*460mm (高*宽*深)</p> <p>3. 材质: 冷轧钢板</p> <p>4. 屏幕: 3.5 寸</p> <p>5. 验证方式: 条形码+密码</p>	台	2	13000	26000
9	专家储物柜 2	天琪、定制	<p>20 门储物柜参数:</p> <p>1. 柜体尺寸: 1800*690*460mm (高*宽*深)</p> <p>2. 箱门尺寸: 150*220*460mm (高*宽*深)</p>	台	1	6000	6000

			<p>3. 材质：冷轧钢板</p> <p>4. 屏幕：3.5 寸</p> <p>5. 验证方式：条形码+密码</p>				
10	安检一体机	Epoint、AG1.0-FA	<p>满足总体要求：放置于评标区入口，自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证的方式身份识别。识别成功后自动控制闸门打开，让被识别人员进入评标房间。</p> <p>1. 满足功能要求：采用二代身份证识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），自动提取系统中的抽取专家名单，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标室专家的控制；</p> <p>2. 闸机双通道包含 3 个单柱；</p> <p>3. 门翼材质：亚克力；</p> <p>4. 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；</p> <p>5. 可安装在门禁区入口，提供两路通道，一进一出；双通道含 2 套人脸识别设备。</p> <p>6. 人脸识别设备：</p> <p>7. 内置指纹识别模块，二代身份证识别模块、摄像头、补光灯；</p> <p>8. 内存：2GB DDR3</p> <p>9. 存储容量：16GB</p> <p>10. 指纹识别模块：符合公安部标准的二代证指纹模块</p> <p>11. 摄像头：双目摄像头，200 万像素高清摄</p>	台	1	80000	80000

			像头，支持活体检测 12. 显示模块：7 英寸，支持触摸；				
1 1	自助 服务 终端 机	Epoint、 SST5.0-C	<p>1. 设备外观美观、大方，设计感强，金属烤漆，多年色泽依旧，有质感、亮度，不生锈。</p> <p>2. 工控主板；</p> <p>3. 国产化 CPU 性能：八核处理器；</p> <p>4. 内存：8GB；</p> <p>5. 固态硬盘：240G；</p> <p>6. 正版国产化操作系统；</p> <p>7. 操作显示模块：21.5 英寸，支持触摸，分辨率 1920*1080；</p> <p>8. 展示显示模块：21.5 英寸，分辨率 1920*1080；</p> <p>★设备提供二代证识别模块、小票打印模块、高拍仪、二维码扫描模块、彩色 A4 打印模块、双目摄像头、模块指示灯、密码锁、物理键盘、麦克风、指纹模块。预留银联读卡模块、密码键盘、UPS 的安装位置。</p> <p>9. 为招投标各方主体提供便利的自助服务。提供注册入库、数字证书激活、系统登录、网上投标、网上解密、浏览门户网站、自助打印、自助查询功能。</p>	台	1	72000	72000
1 2	电脑	联想、开天 M90h G1t- D517+B2737	<p>1. 处理器：国产处理器，CPU 核数：8 核、主频：3.0GHz；</p> <p>2. 内存：8GB DDR4 内存，板载 4 个内存插槽；</p> <p>3. 容量：512G SSD，支</p>	台	100	6500	650000

			<p>持机械硬盘扩展:3个。 支持机械硬盘扩展,具备硬盘减震功能;</p> <p>4. 显卡:独立显卡,显存:2G,支持高清 HMDI 接口输出,显示接口:VGA+HDMI 接口;</p> <p>5. ★2*显示器,尺寸:27寸;</p> <p>6. 操作系统:正式国产操作系统(三年升级服务);</p> <p>7. 包含键盘、鼠标;</p> <p>8. 包含国产 WPS 软件、数科 OFD、瑞星 ESm 防病毒软件、红莲花浏览器。</p>				
1 3	智能胸牌	Epoint、ESRB1.0	<p>1. 设备外观美观、大方,设计感强。</p> <p>2. CPU:双核处理器;</p> <p>3. 内置 TF 卡,容量:16G; 单声道麦克风,拾音半径:1.5m;</p> <p>4. 内置电池,电池容量:1500mA;电池自带保护,防止电池过充、过放、短路及超高温充放电。</p> <p>5. 设备状态指示灯、振动模块、陀螺仪模块、NFC 模块。</p>	个	50	1200	60000
1 4	智能收发终端	Epoint、SCC1.0	<p>1. 设备外观美观、大方,设计感强。</p> <p>2. 最大支持充电胸牌数 96 张;</p> <p>3. 集成发卡模块,与门禁系统联动支持评委自助取卡、自助还卡;</p> <p>4. 充电模块:通过 pogo pin 触点式接口进行充电,无需人员干预;</p> <p>显示模块:8 英寸,支持触摸;实现专家身份</p>	台	1	60000	60000

			核验, 确保胸牌与专家正确绑定;				
1 5	桌面 信息录 入终 端	Epoint、 SST2.0-DH	<p>满足总体要求: 自动读取公共资源电子交易系统提供的标准数据接口, 提供相关人员信息采集功能。</p> <p>★满足功能要求: 实现相关人员的身份证信息、指纹信息、人脸信息等信息的录入功能。</p> <p>1. 工控主板, CPU 性能: 双核处理器, 内存: 8G, 固态硬盘: 240G;</p> <p>2. 主屏模块: 21.5 英寸, 分辨率 1920*1080; 电容触摸, 10 点触摸;</p> <p>3. 副屏模块: 19 英寸, 分辨率 1440*900; 电容触摸, 10 点触摸;</p> <p>4. 身份证读卡模块: 内置公安部授权的居民身份证安全控制模块 (SAM), 读取居民身份证信息并上传到计算机进行解码, 实现居民身份证的有效性验证和存储查询;</p> <p>5. 摄像头: 高清视频摄像头, 内置降噪麦克风;</p> <p>6. 指纹识别模块: 光学指纹仪, 误判率低、识别率高, 识别速度快、支持旋转指纹, 具有假指纹探测功能;</p>	台	1	50400	50400
1 6	人脸 识别 挂壁 式门 禁一 体机	Epoint、 WA4.0-F	<p>满足总体要求: 放置于二道门禁区 (如评标室门口), 自动读取公共资源交易中心的标准数据接口, 可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者</p>	台	14	7500	105000

			<p>刷二代身份证的方式身份识别。识别成功以后，自动控制电锁开门，让被识别人员进入评标房间。</p> <p>1. 满足功能要求：采用二代身份证识别技术和生物识别技术（指纹、人脸），自动提取系统中的抽取专家名单，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标室专家的控制；</p> <p>2. 内置指纹识别模块，二代身份证识别模块、摄像头、补光灯；</p> <p>3. 处理器：高性能工业级处理器</p> <p>4. 内存：2GB DDR3</p> <p>5. 内置存储：16GB</p> <p>6. 数据容量：指纹容量30000枚，人脸容量10000张，核验记录200000条</p> <p>7. 二代身份证识别模块：可读取身份证全部信息，读取时间：1s，识别距离0-30mm</p> <p>8. 指纹识别模块：符合公安部标准的二代证指纹模块</p> <p>9. 摄像头：双目摄像头，200万像素高清摄像头，支持活体检测</p> <p>10. 显示模块：7英寸，支持触摸；</p>				
17	单门磁力锁	熵基、ZL-280T	<p>最大静态直线拉力：280kg±10%</p> <p>断电开锁，满足消防要求</p>	个	9	400	3600
18	单门磁力锁支架	熵基、ZL-280PZL	<p>选用材料：高强铝合金，表面拉丝氧化</p>	个	9	180	1620

19	出门按钮	熵基、EX-802	1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V；	个	10	40	400
20	双门磁力锁	熵基、ZL-280DT	1. 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 2. 断电开锁，满足消防要求	个	4	800	3200
21	双门磁力锁支架	熵基、ZL-280PZL*2	1. 选用材料：高强铝合金，表面喷砂氧化处理 2. 适用门型：木门、金属门、防火门 3. 开门方式：90 度内开式门	个	4	315	1260
22	普通吸顶 AP	锐捷、RG-AP820-A(V3)	1. 支持 802.11ax 标准；采用双射频设计，一个 2.4GHz 射频卡，一个 5GHz 射频卡；整机空间流：4 条。 2. 整机最大无线速率：2.975Gbps。 3. 支持 1 个 1G 以太网接口、1 个 2.5G SFP 光口。 4. 支持内置蓝牙 5.1。 5. ★由于 AP 部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合国标 GB/T 4208-2017 即《外壳防护等级（IP 代码）》，达到防护等级 IP51。投标时提供具有 CNAS 标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件。 6. 为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品满足 Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，SAR	个	19	1400	26600

			<p>值不高于 2.0W/kg。</p> <p>7. ★由于 AP 部署在开放环境中,为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备,所投室内无线接入点符合国标 GB/T 20138-2006 即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级 (IK 代码)》标准,达到防护等级 IK09。提供第三方权威测试报告 (具备 CNAS 标志) 复印件,及第三方权威机构官方查询结果截图 (体现设备防护等级) 和查询链接。</p>				
2 3	无线 控制 器 AC	锐捷、RG- WS7204-A	<p>1. 标准 1U 机架式结构。</p> <p>2. 简化运维,便于快速传输配置文件,固化 2 个 USB 接口。</p> <p>3. 内部实配硬盘插槽,且实配硬盘容量: 1T。</p> <p>4. 固化千兆电口: 8 个,固化千兆光口: 1 个。</p> <p>5. 保障无线用户的高并发体验,设备固化万兆光口: 1 个。</p> <p>6. 为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备,</p> <p>8. 出厂默认 AP 可管理数: 96 个。</p> <p>9. 集中转发 AP 可管理数: 128。</p> <p>10. 本地转发 AP 可管理数: 800。</p> <p>11. AP License 增加数量: 1。</p>	台	1	13130	13130

			12. ★提供中国质量中心颁发的 CQC 认证证书复印件, 并在中国质量中心官网上可以查询到产品型号				
2 4	无线 AP 授权	锐捷、配套	NAP 接入授权, 每增加一个管理的 AP 数量	个	11	300	3300
三：智能调度硬件设备							
2 5	IP 呼叫终端	方位、X301P	<p>满足总体要求：自动读取业务系统的标准数据接口, 配合智能呼叫调度管理机使用, 评委专家可通过该设备与监督人员进行一对一通话。</p> <p>1. 具有高清语音, 128x48 黑白点阵屏, 支持百兆以太网, 网络电话; 支持 PoE 供电等丰富功能。</p> <p>2. 接口: RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1</p> <p>3. 网口: RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)</p> <p>4. 支持全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC)</p>	个	17	500	8500
2 6	IP 广播音箱	Epoint、CMS1.0	<p>满足总体要求：设备主要放置于开标室、评标室。配合 IP 呼叫终端使用, 实现监督室和开评标室之间广播喊话和实时采播等功能；</p> <p>满足性能要求：</p> <p>1. 网络接口：10/100Base-TX 自适应网络, RJ45 接口, 收发数据指示</p> <p>2. 网络协议: 支持 UDP、ARP、ICMP, DHCP, DNS, IGMP, RTP, G. 711A/U 和</p>	个	11	2000	22000

			G. 722, RFC3261 协议等 3. 广播输出: 自带功放和喇叭				
2 7	智能 呼叫 调度 管理 机	Epoint、 CV2.0-DW-G	满足总体要求: 自动读取业务系统标准数据接口, 提供音视频调度相关的服务程序, 通话全程实时录音、实现专家评委与监督人员之间的语音调度功能。 1. 国产自主可控 CPU: 64 核; 2. 内存: 32GB DDR4 ECC; 3. 网口: 2 个千兆电口; 4. 硬盘: 2T 企业级 SATA 硬盘; 5. 国产自主可控服务器操作系统; 6. 支持 IPv6。	台	1	51000	51000
2 8	高清 网络 半球 摄像机	海康威视、 DS- 2CD2786FWD A1- IZS(2.7- 12mm)	1. 主码流支持 3840x2160@25fps, 子码流支持 640x480@25fps, 第三码流支持 1280x720。 2. 靶面尺寸 1/1.8 英寸。 3. 内置 GPU 芯片。 4. 支持 4 倍电动变焦、自动聚焦、变焦过程不会完全虚焦。 5. 支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。 6. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距 32 像素的人脸进行检验, 并叠加目标提示框。	台	28	930	26040

			<p>★可对检测区域内 10 个行人进行人脸检测、框选跟踪、评分和抓拍,可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心,抓拍数量及图片大小可设,可上传全景照。(提供公安部检验报告证明)</p> <p>★可在 IE 浏览器界面中实时显示抓拍的人脸图片。(提供公安部检验报告证明)</p> <p>7. 支持 1 路报警输入, 1 路报警输出, 1 路音频输入,1 路音频输出, 1 个 SD 卡槽,1 个 DC12V 电压输出接口, 支持 DC12V 或 POE 供电。</p>				
2 9	磁盘 阵列	海康威视、 DS- A71036R/8T	<p>1. 机架式/4U 36 盘位 /1536Mbps 接入带宽 /36 块 8T 企业级 SATA 硬盘/64 位多核处理器 /4GB 缓存 (可扩展至 64GB))/2 个千兆数据网口/1 个千兆管理网口/冗余电源/网络协议: RTSP/ONVIF/PSIA/ (GB/T28181)</p> <p>2. 含 36 块 8T 企业级 SATA 硬盘</p>	台	1	98760	98760
3 0	管理 服务器 (含 管理 平台)	海康威视、 DS-VE22S-B	<p>1. 10 核 CPU×1/64GB DDR4/600GB 硬盘 *2 (RAID 1) /1GbE*2/550W 冗余电源*2</p> <p>2. 统一的管理平台,同时提供编解码设备、报警设备、网络存储设备、管理平台等基础组件;</p> <p>3. 含 60 路视频通道授权;</p> <p>4. 管理平台可提供基</p>	台	1	28000	28000

			<p>础服务,方便与第三方业务系统相互集成;</p> <p>5. 系统支持集群技术,满足大规模、大并发量的监控应用;</p> <p>6. 集成实时分析、事后智能检索等功能;</p> <p>7. 平台采用多级架构来支持平台系统自身规模的扩展,同时其承载大容量业务接入的核心服务器、分发、编解码等网元均支持灵活扩展、平滑扩容,并提供可开放、可共享的接口;</p> <p>8. 系统提供统一的认证、授权管理机制;</p>				
四: ups							
3 1	UPS 配电箱	国产、定制	UPS 输入、输出、维修旁路开关 80A/2P*3,输出支路: 评标舱 32A/1P*3, 配套防雷器、防雷开关。开关采用施耐德、ABB 等国际一线品牌; 壁挂式安装	台	1	4200	4200
3 2	UPS 主机	英威腾、HT1115XL	<p>1、UPS 主机容量为 15kVA, 单进单出塔式 UPS, 支持 110-288VAC, 50/ 60Hz 电网体系, 输入频率适应范围 40~70Hz, 提供最佳的供电质量与负载保护。</p> <p>2、为保证 UPS 产品的高效节能、绿色环保, UPS 输入功率因数高达 0.99, 输入谐波电流: 2.9% (100%非线性负载), 输出波形失真度: 0.6% (正常工作额定阻性负载) 整机效率 > 95.5%(50%负载)UPS 输出功率因数为 1。</p>	台	1	12000	12000

			<p>3、输出电压可设置 220VAC/230VAC/240VAC。</p> <p>4、为保障 UPS 的可用性稳定性,降低功率器件承压和老化速度,采用三电平逆变或四电平逆变技术,可更好适应各种半波负载。</p> <p>5、所有电路板均采用三防工艺。</p> <p>6、电池组节数可进行 16~24 节设置,便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。</p> <p>7、误操作保护功能,如果 UPS 工作在逆变状态下,此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路,将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器,UPS 在这种情况下保护逆变器不受损坏。</p> <p>8、具备自主老化模式即可进行系统满载测试,省去租用负载箱等。</p>				
3 3	蓄 电 池	英威腾、 MF100-12	<p>1、负载 11.4KW 后备时间 60 分钟,配置 1 组 100AH 电池,共配置 16 节;</p> <p>2、控阀式铅酸蓄电:外壳采用防阻燃壳体,蓄电池在使用中无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。电池容量保存率:电池在 25℃ 环境下。</p>	节	16	1040	16640
3 4	电 池 柜	国产、A16	标准电池柜,单个可装 16 节 100AH 电池,尺寸: 780*470*1230mm	套	1	1200	1200

3 5	UPS 输入 输出 线缆	国产、YJV 3×16	UPS 输入输出线缆、单 相三线制、线径截面 16mm ²	米	50	60	3000
3 6	电池 连接 线缆	国产、BVR 16	电池与电池、电池组与 UPS 主机连接线缆，线 径截面 16mm ²	套	1	650	650
五：网络设备							
3 7	汇聚 交换 机	锐捷、RG- S5750V2- 28SFP4XS-L	1. 交 换 容 量： 672Gbps，包转发率： 228Mpps。 2. 固化 100/1000M 以 太网 SFP 光端口：28 个，复用 GT 口：8 个， 固化 10G/1G SFP+光接 口：4 个。支持可拔插 双模块化电源，支持电 源 1+1 冗余，实配双电 源。 3. ★为保证设备在受 到外界机械碰撞时能 够正常运行，所投交换 机 IK 防护测试级别达 到 IK05，提供国家认 可的检测机构出具的 IK 防护等级测试报告 并加盖产品厂商公章。	台	1	4000	4000
3 8	24 口 POE 交换 机	锐捷、RG- S5000- 24GT4SFP-P	1. 交 换 容 量： 336Gbps，包转发率： 126Mpps。 2. 固化 10/100/1000M 以太网端口：24 个，固 化 1G SFP 光接口：4 个。 3. 投标产品面板自带 一键查看 PoE 供电状 态功能的按钮，轻按即 可查看设备当前的通 信状态和供电状态。	台	4	3000	12000
3 9	48 口接	锐捷、RG- S2910- 48GT4SFP-L	1. 交换容量：432Gbps， 包转发率：87Mpps。 2. 固化 10/100/1000M	台	1	2600	2600

	入交换机		以太网端口：48 个，固化 1G SFP 光接口：4 个；整机最大可用千兆口：52 个。				
40	多媒体高清播放盒	Epoint、TM-HD-BOX PLUS	<p>满足功能要求：自动读取业务系统提供的标准数据接口，显示业务信息。适合视频类、效果丰富的页面场景。支持定时开关机。</p> <p>1. Android 四核处理器 1.8GHz，</p> <p>2. 内存：2G，</p> <p>3. 内置存储：16G，</p> <p>4. 支持 1080P 高清播放，分辨率最大支持 4K</p> <p>5. 操作系统：Android 11</p> <p>6. 播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式</p> <p>7. 视频播放：支持 wmv、avi、rm、rmvb、mp4 等</p> <p>8. 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等</p> <p>9. USB2.0 接口：2 个；</p> <p>10. 以太网：1 个，10M/100M 自适应以太网</p> <p>11. HDMI 输出：1 个，支持 1080P 输出，支持 4K 输出；</p> <p>12. 定时开关机：支持；</p> <p>13. 系统升级：支持 USB/TF 卡</p>	台	12	2000	24000
41	千兆单模光纤模块	锐捷、MINI-GBIC-LX-SM1310	光模块-SFP-GE-单模块 (1310nm, 10km, LC)	个	10	400	4000
42	万兆单模光纤模块	锐捷、XG-LR-SM1310	光模块-SFP+-10G-单模块 (1310nm, 10km, LC)	个	2	600	1200


六：其他设备							
4 3	A3 黑白 复印 机	奔图、 BM315ADN	<p>1、品牌类型：国产品牌；</p> <p>2、类型：A3 黑白激光多功能数码一体机；</p> <p>3、设备接口：USB、RJ45，最高支持 1000 Base-TX；</p> <p>4、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控；</p> <p>5、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件；自动文档传送器（ADF）；支持自动双面扫描；</p> <p>6、打印准备时间：4.75S；首页打印时间：3.02S；</p> <p>7、打印速度：32ppm；</p> <p>8、内存 4GB；处理器盘数 1：处理器主频四核 800MHz；</p> <p>9、标准进纸盒容量 500 页；标准出纸盒容量 250 页；</p> <p>10、支持选配自动装订器、二层纸盒、海量进纸器；</p> <p>11、操作系统：支持国际通用系统，国产操作系统；</p>	台	1	25000	25000
4 4	彩色 打印 机	奔图、 CP1155DN	<p>1、品牌类型：国产品牌；</p> <p>2、类型：A4 彩色激光单功能打印机；</p> <p>3、设备接口：USB、RJ45；</p> <p>4、控制面板：2 行 LCD 屏和物理功能按键组成，方便快捷的实现脱</p>	台	1	4500	4500

			<p>机设置；</p> <p>5、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持 PC 端打印状态监控；</p> <p>6、打印准备时间 10.02S、首页打印时间 3.76S；</p> <p>7、打印速度：19ppm；黑彩同速；</p> <p>8、内存≥1GB；处理器盘数 1；处理器主频：1GHz；</p> <p>9、标准进纸盒容量：250 页；标准出纸盒容量：100 页</p> <p>10、操作系统：支持国际通用系统，国产操作系统；</p>				
4 5	打印 复印 一体机	奔图、 M7105DN	<p>1、品牌类型：国产品牌；</p> <p>2、类型：A4 黑白激光多功能一体机；</p> <p>3、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持 PC 端打印状态监控；</p> <p>4、扫描功能（目录）：支持彩色扫描、支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、自带扫描应用软件；</p> <p>5、复印功能（目录）：支持支持稿台（FB）、自动进稿（ADF）、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印；</p> <p>6、打印准备时间：6.3S、首页打印时间：</p>	台	10	3500	35000

			3.7S; 7、打印速度：30ppm; 8、内存：256MB; 处理器盘数 1:处理器主频: 800MHz;				
总计			大写：贰佰零柒万元整 小写：2070000 元				

- 1、分项报价表中总计应与开标一览表中报价相一致。
- 2、**▲本项目最高限价 2180000 元，超过最高限价的投标报价为无效标。**
- 3、**▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。**

供应商全称（盖章）：国泰新点软件股份有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 3 月 7 日

五、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（投标供应商符合采购文件规定的采购扶持政策的证明文件）

5.1、中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

我公司不属于中小企业，故不填写、递交相关材料。

5.2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

注：我公司不属于残疾人福利性单位，故不填写此声明函。

5.3、监狱企业声明函（相关部门出具的监狱企业证明文件）

我公司不属于监狱企业，故不填写、递交相关材料。